

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2647G2-LZS F3.6-9

**Kaina:****554.92 € (be PVM)****671.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP VAIZDO KAMERA HIKVISION DS-2CD2647G2-LZS F3.6-9

Cilindrinė 4MP Hikvision IP vaizdo kamera su 3.6-9 mm objektyvu.

„ColorVu“ technologija. AcuSense.

LED apšvietimo nuotolis: 60m.

KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Sensorius: 1/1,8" progresyvaus nuskaitymo CMOS
- Maks. raiška: 2688 × 1520
- Min. apšvietimas: Spalva: 0,0005 liuksų @ (F1.0, AGC ON), 0 liuksų su balta šviesa

- Užrakto greitis: 1/3 s iki 1/100 000 s
- Kampo pasirinkimas Pan: nuo 0° iki 355°, pakreipimas: nuo 0° iki 90°, pasukimas: nuo 0° iki 360°
- Lęšių tipas: Varifokalinis objektyvas, motorizuotas lęšis, nuo 3,6 iki 9 mm
- Židinio nuotolis ir FOV: nuo 3,6 iki 9 mm, horizontalus FOV nuo 92,3° iki 48°, vertikalus FOV nuo 48,4° iki 27°, įstrižainis FOV nuo 112,2° iki 55°
- Lęšių montavimas: Ø20
- Diafragma: " F1.0
- DORI: D: nuo 69 m iki 124 m, O: 27,4 m iki 49,3 m, R: 13,8 m iki 24,8 m, I: 6,9 m iki 12,4 m
- Pagalbinės šviesos tipas: White Light
- Pagalbinės šviesos nuotolis: Iki 60 m
- Išmani pagalbinė šviesa: Yra
- Pagrindinis srautas
- 50 Hz: 25 kadrai per sekundę (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- 60 Hz: 30 kadrai per sekundę (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Pagalbinis srautas
- 50 Hz: 25 kadrai per sekundę (640 × 480, 640 × 360)
- 60 Hz: 30 kadrai per sekundę (640 × 480, 640 × 360)
- Tretinis srautas
- 50 Hz: 10 kadrai per sekundę (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
- 60 Hz: 10 kadrai per sekundę (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
- Vaizdo suspaudimas: Pagrindinis srautas: H.265/H.264/H.265+/H.264+; Antrasis srautas: H.265 / H.264 / MJPEG; Trečias srautas: H.265 / H.264
- Vaizdo bitų greitis: nuo 32 Kbps iki 8 Mbps
- Aplinkos triukšmo filtravimas: Yra

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856