

# IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2685G0-IZS



## Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

**HIKVISION**

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

## IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2685G0-IZS

8 MP(4K) Hikvision IP vaizdo kamera. H.265+, H.265, H.264+, H.264. 4 elgesio analizės ir veidų aptikimas. Vieta mikro SD/SDHC/SDXC kortelei iki 128 GB. Iki 50 metrų IR apšvietimas (Powered by Darkfighter). IP vaizdo kameros apsaugos klasė: IP67, IK10.

### IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Sensorius: 1/2" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.011 Lux @ (F1.4, AGC ON)
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: nuo 2.8 iki 12 mm
- Objektyvo montavimas:  $\varnothing 14$
- Reguliavimas: pasukimas: nuo 0° iki 360°, pakreipimas: nuo 0° iki 90°
- Diena/naktis: IR filtras
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Fokusavimas: auto
- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Vaizdo sparta: 32Kbps~16Mbps

- Garso suspaudimas: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
- Garso sparta: 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
- Trigubas srautas: yra
- Maks. vaizdo raiška: 3840 × 2160
- Kadrai per sek.: 50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
- Foninio apšvietimo kompensavimas: BLC/3D DNR
- Vaizdo nustatymai: rotacija, šviesumas, ryškumas, kontrastas, sodrumas ir baltos spalvos balansas keičiami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- ROI: palaikomas 1 fiksuotas regionas pagrindiniam ir antriniam srautams atskirai
- Dienos/nakties perjungimas: diena / naktis / auto / pagal tvarkaraštį / inicijuotas triggerį
- Atmintis: mikro SD/SDHC/SDXC kortelė iki 128GB, lokalus talpinimas ir NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio detekcija, klastojimo perspėjimas, pilnas HDD, HDD klaida, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas, nelegalus prisijungimas
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas, anti-mirgėjimas, trys srautai, veidrodis, slaptažodžio apsauga, vaizdo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtravimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
- Garsas: 1 įėjimas (line in, 3.5 mm), 1 išėjimas (line out, 3.5 mm), mono sound
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet sąsaja
- Pavojaus signalas: 1 įėjimas, 1 išėjimas (maks. 12 VDC, 30 mA)
- Vaizdo išvestis: 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)
- Reset mygtukas: yra
- Aplinkinių garsų filtravimas: palaikomas
- Garso testavimo dažnis: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
- Elgesio analizavimas: linijos kirtimo aptikimas, įsibrovimo aptikimas, palikto bagažo aptikimas, pašalinto objekto aptikimas
- Linijos kirtimo aptikimas: nustatytos virtualios linijos kirtimas
- Įsibrovimo aptikimas: įėjimas į nustatytą virtualų regioną
- Neprižiūrimas bagažas: nustatytoje zonoje paliktų objektų aptikimas
- Objektų karpymas: pašalintų iš nustatytos zonos objektų aptikimas
- Nuspėjimų aptikimas: scenos pasikeitimo aptikimas
- Atpažinimas: veido atpažinimas
- Darbinės sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė 95% arba mažiau
- Maitinimas: 12 VDC ± 25% PoE (802.3at, class 4)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 1.2A, max. 14.5W; PoE: (802.3at, 42.5V to 57V), 0.5A to 0.3A, max. 18W
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 50 metrų
- Matmenys: Φ144 x 332.7 mm
- Svoris: 1400 g

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856