

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2785FWD-IZS

**HIKVISION**

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2785FWD-IZS

8 MP IP vaizdo kamera. 2.8-12mm(~120°-36°). WDR 120dB. EasyIP 3.0. H.265+. Mikro SD kortelės lizdas, kortelei iki 128 GB. IR pašvietimas iki 30 metrų. Audio IN/OUT. IP vaizdo kameros apsaugos klasė IP67.

IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR; spalvotas: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: nuo 2.8 iki 12 mm
- Objektyvo montavimas: $\varnothing 14$
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas: nuo 0° iki 355°, pakreipimas: nuo 0° iki 75°, rotacija: nuo 0° iki 355°
- Diena ir naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Fokusavimas: motorizuotas VF objektyvas (-Z modelis)
- Vaizdo įrašo bitų sparta: 32Kbps~16Mbps
- Audio suspaudimas: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2

- Garso bitų sparta: nuo 32 iki 128kbps
- Trigubas srautas: yra
- Kadru dažnis: 50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (2944 × 1656, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (2944 × 1656, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
- Vaizdo patobulinimas: BLC/3D DNR
- Vaizdo kameros nustatymai: rotacija, ryškumas, šviesumas ir kiti nustatymai keičiami kliento programinėje įrangoje arba interneto naršyklėje
- Regioninis karpymas: palaikomas
- Regionas: palaikomas 1 fiksuotas regionas kiekvienam srautui ir veido dinaminis sekimas
- Diena / naktis perjungimas: auto / pagal tvarkaraštį / įtakotas aliarmo
- Protokoliai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Saugumas: atstatymas, blykstės apsauga, dvigubas rautas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adresų filtravimas, anoniminė prieiga
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
- Komunikacijos sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet sąsaja
- Aliarmas: 1 įėjimas, 1 išėjimas (maks. 12 VDC, 30 mA)
- Video išėjimas: 1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC)
- Reset mygtukas: yra
- Aplinkos triukšmo filtravimas: palaikomas
- Funkcijos: linijos kirtimo aptikimas, įsibrovimo aptikimas, palikto bagažo aptikimas, objekto pašalinimo aptikimas
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Energijos sąnaudos: 12 VDC, 0.95A, maks. 11.5W
- PoE (802.3af, nuo 37V iki 57V), nuo 0.1A iki 0.3A, maks. 12.9W
- Poveikio apsauga: IK10
- Apsaugos klasė: IP67
- Matmenys: Φ153.4 x 133.1 mm
- Vaizdo kameros svoris: 1287 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856