

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2F42FWD-IWS F2.8



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

4MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2F42FWD-IWS F2.8

- Vaizdo kameros sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Minimalus apšvietimas: 0.01Lux @ F1.2, AGC įjungtas, 0.028Lux @ F2.0, AGC įjungtas, 0 Lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/10,000 sek.
- Objektyvas: 2.8mm @ F2.0
- Objektyvo montavimas: M12
- Vaizdo kameros reguliavimas: motorizuotas pasukimas -90° ~ 90°, pakreipimas 0° ~ 75°
- Diena ir naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo mažinimas: 3D DNR
- Vaizdo suspaudimas: H.264/MJPEG/H.264+
- H.264 profilis: pagrindinis profilis
- Vaizdo sparta: 256Kbps~16Mbps
- Dvigubas srautas: taip
- Maksimali rezoliucija: 2688 x 1520
- Kadrai per sek: 50Hz: 20fps (2688 x 1520), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720); 60Hz: 20fps (2688 x 1520), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
- Vaizdo nustymai: keičiami per interneto naršyklę arba kliento programinę įrangą
- BLC: taip, zonų konfigūravimas

- ROI: palaikomas
- Tinklinis talpinimas: NAS (Support NFS, SMB/CIFS), ANR
- Perspėjimo signalas: judesio aptikimas, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas, talpinimo klaida
- Protokolai: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Saugumas: atstatymas, blyksnio prevencija, dvigubas srautas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtravimas, anoniminė prieiga
- Suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
- Audio: 1 kanalas, 3.5 mm audio įėjimas/išėjimas
- Tinklo sąsaja: 1 x RJ45 10M / 100M Ethernet interface
- Perspėjimo įėjimas / išėjimas: 1 / 1
- Vidinė atmintis: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas, iki 128 GB
- Atstatymo mygtukas: yra
- Bevielio ryšio standartai: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
- Dažnio diapazonai: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
- Kanalo juostos plotis: palaiko 20/40MHz
- Moduliavimo režimas: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK; 802.11g/n: OFDM
- Saugumas: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
- Bevielio ryšio diapazonas: apie 50 metrų (priklauso nuo aplinkos sąlygų)
- Darbo sąlygos: temperatūra -10 °C ~ 40 °C, drėgmė iki 90%
- Maitinimas: 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
- Energijos sąnaudos: maks. 5W (maks. 7 W su IR filtru; maks. 9W su vaizdo kameros reguliavimu)
- IR apšvietimas: iki 10 metrų
- Matmenys: Φ119.93 x 87.08 mm
- Vaizdo kamera sveria: 500 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856