

# IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2H83G0- IZS 2.8-12

**HIKVISION**

## Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

## IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2H83G0-IZS 2.8-12

8MP IP vaizdo kamera su 2.8-12mm varifokaliniu objektyvu. 120dB WDR, EasyIP 2.0+. Vaizdo suspaudimas: H.265+, H.265, H.264+, H.264. IR apšvietimas iki 30 metrų. Vieta SD kortelei. Garso įvestis ir išvestis. Vaizdo kameros apsaugos klasė IP67. Atsparumas: IK10.

### IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Sensorius: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Horizontalus matymo laukas: nuo 105° iki 34.5°
- Vertikalų matymo laukas: nuo 55° iki 19°
- Įstrižas matymo laukas: nuo 125° iki 40°
- Objektyvo montavimas:  $\varnothing 14$
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas: nuo 0° iki 355°, pakreipimas: nuo 0° iki 75°, rotacija: nuo 0° iki 360°
- Diena/naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu

- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Vaizdo sparta: 32Kbps~16Mbps
- Garso sparta: 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
- Trigubas srautas: yra
- Maksimali vaizdo raiška: 3840 x 2160
- Kadrai per sek.: 50Hz: 12.5 fps (3840 × 2160), 20fps (3072 × 1728), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20fps (3072 × 1728), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
- Foninio apšvietimo kompensavimas: BLC/3D DNR
- Vaizdo nustatymai: keičiami kliento programinėje įrangoje arba interneto naršyklėje
- Karpymas regionais: nėra
- Regionas: 1 fiksuotas regionas pagrindiniam ir antriniam srautams
- Dienos/nakties perjungimas: diena / naktis / auto / pagal tvarkaraštį / ijungiamas aliarmo
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet sąsaja
- Pavojaus signalas: 1 įėjimas, 1 išėjimas
- Aplinkinių garsų filtravimas: palaikomas
- Garso testavimo dažnumas: 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
- Išmanios funkcijos: linijos kirtimo aptikimas, įsibrovimo aptikimas
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 1 A, max. 11 W
- PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.4 A to 0.3 A, max. 12.5 W
- Smūgio apsauga: IK10
- IP apsaugos klasė: IP67
- Matmenys: Φ 135.8 x 145.5 mm
- Svoris: apie 1060 g

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856