

# IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2T45FWD-I8 F2.8

**HIKVISION**

## Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

## IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2T45FWD-I8 F2.8

4MP bullet tipo Hikvision IP vaizdo kamera. PoE, 2.8mm objektyvas, H.265, H.265+, H.264+, H.264. EXIR apšvietimas iki 80m. Apsaugos klasė IP67.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Sensorius: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.008 lux @(F1.2, AGC ON), 0.014 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/3 sek. iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: 2.8 mm, horizontalus matymo laikas: 109°, vertical: 60°, įstrižas: 131°
- Objektyvo montavimas: M12
- IP vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas: 0° ~ 360°, pakėlimas: 0° ~ 100°
- Diena/naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Vaizdo sparta: 32Kbps~16Mbps
- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Trigubas srautas: yra

- Maks. vaizdo raiška: 2688 x 1520
- Kadrai per sek.: 50Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080); 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
- Vaizdo ryškinimas: BLC/3D DNR/HLC
- Vaizdo nustatymai: pasukimas, sodrumas, ryškumas, kontrastas, baltos spalvos balansas ir kiti nustatymai keičiami per kliento programinę įrangą ir interneto naršyklę
- Dienos/nakties perjungimas: diena / naktis / auto / pagal tvarkaraštį
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas vienu mygtuku, anti-mirgėjimas, trigubas srautas, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privati kaukė, vanden ženklas, IP adreso filtravimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Vidinė atmintis: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC lizdas, iki 128 GB
- Elgesio analizavimas: linijos kirtimas, įsibrovimo aptikimas, palikto bagažo aptikimas, objektų pašalinimo aptikimas
- Veikimo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė 95% arba mažesnė
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, Φ 5.5 mm PoE(802.3af, class 3)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 1 A, maks: 11.5 W PoE (802.3af, 36V to 57V), nuo 0.4 A iki 0.2 A, maks. 12.9 W
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 80 metrų
- Matmenys: Φ104.8 x 299.7 mm
- Svoris: 1200 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856