

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2T47G2-L F2.8 (be bazės)

**Kaina:****233.35 € (be PVM)****282.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP VAIZDO KAMERA HIKVISION DS-2CD2T47G2-L F2.8 (BE BAZĖS)

Cilindrinė 4MP Hikvision IP vaizdo kamera su 2.8 mm objektyvu.

„ColorVu“ technologija. AcuSense.

24/7 spalvotas vaizdas

KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Sensorius: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimasColor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with white light

- Užrakto greitis: 1/3 s to 1/100,000 s
- Lėtas užraktas: Taip
- Platus dinaminis nuotolis: 130 dB
- Kampo pasirinkimas Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°
- Lęšio tipas: Fixed focal lens, 2.8, 4, and 6 mm optional
- Fokusavimas: 2.8 mm, 2.5 m iki∞
- Lęšio tipas & FOV: 2.8 mm, horizontal FOV 112°, vertical FOV 61°, diagonal FOV 134°
- Diafragma: F1.0
- Lęšio montavimas: M16
- DORI: 2.8 mm, D: 58 m, O: 23 m, R: 11 m, I: 2 m
- Pagalbinės šviesos tipas: White Light
- Baltos šviesos nuotolis: 60 m
- Išmani pagalbinė šviesa: Yra
- Maks. raiška: 2688 × 1520
- Pagrindinis srautas: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Pagalbinis srautas: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
- Tretinis srautas: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
- Vaizdo suspaudimas:
- Main stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+
- Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
- Third stream: H.265/H.264
- Vaizdo įrašų bitų greitis: 32 Kbps iki 8 Mbps

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856