

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2T55FWD-I8 F6



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

5MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2T55FWD-I8 F6

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Signalų sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux su IR
- Ekspozicijos laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėta ekspozicija: palaikoma
- Objektivas: 6 mm, horizontalus matymo laukas 50°
- Objektivo montavimas: M12
- Reguluojama vaizdo kamera: pasukimas nuo 0° iki 360°, pakreipimas nuo 0° iki 90°
- Diena / naktis: IR filtras su automatinio jungikliu
- WDR: 120 dB
- DNR: 3D DNR
- Video sparta: 32Kbps~16Mbps
- Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Trigubas srautas: yra
- Maks. vaizdo rezoliucija: 2560 x 1920
- Kadrai per sekundę: 50Hz: 20 fps (2560 x 1920), 25 fps (2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720); 60Hz: 20 fps (2560 x 1920), 30 fps (2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 x 360, 352 x 288); 60Hz: 30fps (640 x 360, 352 x 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288); 60Hz: 30fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240)

- Vaizdo didinimas: BLC/3D DNR
- Vaizdo nustatymai: per interneto naršyklę arba kliento programinę įrangą
- Karpymas: palaikoma
- ROI: palaikomas 1 fiksuotas regionas kiekvienam srautui ir veido dinaminis sekimas
- Dienos / nakties perjungimas: automatinis, pagal tvarkaraštį
- Protokolai: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
- Vieta SD kortelei: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC lizdas, iki 128 GB
- Elgesio analizė: linijos kirtimo aptikimas, įsibrovimo aptikimas, palikto bagažo aptikimas, objekto pašalinimo aptikimas
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af 42.5 - 57V, class 3)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC ± 25%, 10 W; PoE, 12.5 W
- IP klasė: IP67
- IR pašvietimas: iki 80 metrų
- Matmenys: Φ104.8 x 299.7 mm
- Vaizdo kamera sveria: 1200 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856