

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2T63G0-I8 F2.8



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

6MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2T63G0-I8 F2.8

Cilindrinė Hikvision IP kamera skirta montavimui lauke. Pasižymi puikia vaizdo kokybe. Diena / naktis - IR filtras su automatiniu jungikliu. Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas nuo 0° iki 360°, pakreipimas nuo 0° iki 100°. Kamera turi įvairias išmaniasias funkcijas (linijos kirtimo, įsibrovimo aptikimas ir kitos). PoE maitinimas.

VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: 2.8 mm, horizontalus matymo laukas: 97°, vertikalus: 63°, įstrižas: 120°
- Objektyvo montavimas: M12
- IP vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas nuo 0° iki 360°, pakreipimas nuo 0° iki 100°
- Diena/naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB

- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Vaizdo sparta: 32Kbps~16Mbps
- Trigubas srautas: yra
- Maks. vaizdo raiška: 3072 x 2048
- Kadrai per sek.: 50Hz: 20 fps (3072 x 2048, 3072 x 1728, 2944 x 1656), 25 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720); 60Hz: 20 fps (3072 x 2048, 3072 x 1728, 2944 x 1656), 30fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240); 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288); 60Hz: 30fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240)
- Foninio apšvietimo kompensavimas: BLC/3D DNR
- Vaizdo nustatymai: per interneto naršyklę arba kliento programinę įrangą
- Karpymas regionais: nėra
- Dienos/nakties perjungimas: automatinis / pagal tvarkaraštį
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
- Reset mygtukas: yra
- Linijos kirtimo aptikimas: yra
- Įsibrovimo aptikimas: yra
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 60 °C; drėgmė iki 95%
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 0.9 A, max. 10W
- PoE: (802.3af, 36V to 57V), 0.4 A to 0.2 A, max. 12W
- IP apsaugos klasė: IP67
- Vaizdo kameros matmenys: Φ 104.8 x 299.7 mm
- Vaizdo kameros svoris: 1,2 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856