

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD4026FWD-AP



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD4026FWD-AP

- Vaizdo kameros sensorius: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas - 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON); juoda/balta - 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON)
- Užrakto laikas: 1 sek. ~ 1/100,000 sek.
- Lėktas užraktas: palaikomas
- Objektyvo montavimas: C/CS
- Diena/naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Fokusavimas: ABF(-A model)
- Vaizdo suspaudimas: H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG
- H.264 profilis: Baseline Profile / Main Profile / High Profile
- Vaizdo sparta: 32Kbps~16Mbps
- Garso suspaudimas: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
- Garso sparta: 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
- Trigubas srautas: taip
- Maksimali vaizdo raiška: 1920 x 1080
- Kadrai per sek.: 50Hz: 50fps(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60Hz: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
- Trečias srautas: nepriklausomas kartu su pagrindiniu ir antriniu srautais, iki 50Hz: 25fps(1920 x 1080); 60Hz: 30fps (1920 x 1080)

- Foninio apšvietimo kompensavimas: BLC/3D DNR/ROI/Defog/EIS
- Vaizdo nustatymai: pasukimas, šviesumas, ryškumas, kontrastas ir kiti parametrai keičiami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- Karpymas: palaikomas
- Dienos/nakties perjungimas: automatinis, pagal tvarkaraštį, įtakojamas perspėjimo signalo
- Tinklinis talpinimas: NAS (palaiko NFS,SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio aptikimas, išilaužimo perspėjimas, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas
- Protokolai: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Apsauga: vartotojo autentifikavimas, vandens ženklas, IP adreso filtravimas, anoniminis prisijungimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
- Garsas: 1 kanalas, 3.5 mm audio įėjimas, 1 integruotas mikrofonas
- Garso įvestis: 1 kanalas, 3.5 mm audio sąsaja, integruotas mikrofonas
- Garso išvestis: 1 kanalas, 3.5 mm audio sąsaja
- Ryšio sąsaja: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet jungtis, 1 x RS-485 sąsaja, 1 x RS-232 sąsaja
- Pavojaus signalas: 1 įėjimas ir 1 išėjimas (iki DC24V 1A arba AC110V 500mA)
- Vaizdo išvestis: 1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC)
- Vidinė atmintis: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC lizdas, iki 128 GB
- Paleidimo iš naujo mygtukas (Reset): taip
- Aplinkos garso filtravimas: palaikomas
- Garso įvestis/išvestis: palaiko dvigubą garso takelį, stereo
- Garso dažniai: 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
- Elgesio analizavimas: linijos kirtimo aptikimas, išibrovimo aptikimas, įėjimas į regioną, išėjimas iš regiono, palikto bagažo aptikimas, objekto pašalinimo aptikimas
- Atpažinimas: veido atpažinimas
- Statistika: objektų skaičiavimas (įėjusių ir išėjusių objektų skaičius rodomas ekrane realiuoju laiku)
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 24VAC± 10%, 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas: maks. 6 W (maks. 9W su įjungtu IR filtru)
- Matmenys: 69.8 x 58 x 145 mm
- Vaizdo kamera sveria: 830 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856