

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD6362F-IVS



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

6MP "Žuvies akies" IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD6362F-IVS

- Vaizdo kameros sensorius: 1/1.8" progressive scan CMOS
- Minimalus apšvietimas: 0.1 lux @ (F1.2, AGC ON); 0.6 lux @ (F2.8, AGC ON); 0 lux su IR
- Užrakto greitis: 1/3 ~ 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: 1.27mm @F2.8, matymo laukas: 360°
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena ir naktis: ICR
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Platus dinaminis diapazonas: skaitmeninis WDR
- Vaizdo suspaudimas: H.264/MJPEG
- H.264 tipas: Baseline Profile / Main Profile / High Profile
- Video sparta: 32 Kbps - 16 Mbps
- Audio suspaudimas: G.711/G.726/MP2L2
- Audio sparta: 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.726) / 64Kbps (MP2L2)
- Maksimali vaizdo rezoliucija: 3072 x 2048
- Didelio kadro režimas: 1 x žuvies akis 25(P)/30(N)fps esant 3072 x 2048 arba 4 x PTZ 25(P)/30(N)fps

esant 1024 x 768

- Multi-kanalų režimas: 1 x žuvies akis 12.5(P)/15(N)fps esant 1280 x 1280 ir 1 x panoraminis 12.5(P)/15(N)fps esant 2048 x 1536 ir 3 x PTZ 12.5(P)/15(N)fps esant 1024 x 768
- Vaizdo nustatymai: sodrumas, ryškumas, šviesumas, kontrastas nustatomi per interneto naršyklę arba kliento programinę įrangą
- Galinės šviesos kompensavimas: palaikomas
- Didelės šviesos kompensavimas: palaikomas
- Dienos - nakties perjungimas: automatinis, pagal tvarkaraštį, perspėjimo trigeris
- Tinklinis talpinimas: NAS
- Perspėjimo įjungimas: judesio aptikimas, dinaminė analizė, išibrobinimas, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas, pilna atmintis, talpinimo klaida
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP užsakomas papildomai)
- Saugumas: vartotojo autentifikavimas, vandens ženklas, IP adresų filtravimas, anoniminė prieiga
- Standartai: ONVIF, PSIA, CGI
- Komunikacijos sąsaja: 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485 interface (-S)
- Atminties lizdas: integruotas mikro SD/SDXC kortelės lizdas, iki 64 GB
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 °C iki 60 °C; drėgmė iki 95%
- Maitinimas: DC12V±10% / PoE
- Energijos sąnaudos: maks. 11W
- IR apšvietimo diapazonas: iki 15 metrų
- Apsauga: IEC 60068-2-75 test, Eh, 50J; EN 50102, EN50155, IK10 (-V)
- Matmenys: Φ140 x 114 mm
- Vaizdo kamera sveria: 1400 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856