

IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD6520DT-IO F2.8



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD6520DT-IO F2.8

- Vaizdo kameros sensorius: 1/3" CMOS
- Min. apšvietimas: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto greitis: 1/50 ~ 1/100,000 sek.
- Objektivas: 2.8mm, horizontalus matymo laukas 80°
- Objektyvo montavimas: M12
- Vaizdo kameros reguliavimas: horizontalus: -30°~30°, vertikalus: 0°~75°, sukimas: 0°~360°
- Diena / naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Platus dinaminis kampas: skaitmeninis WDR
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Vaizdo suspaudimas: H.264/MJPEG
- H.264 profilis: Base Line Profile/Main Profile
- Vaizdo sparta: 32Kbps~8Mbps
- Garso supaudimas: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
- Garso greitis: 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
- Dvigubas srautas: taip
- Maksimali vaizdo raiška: 1920 x 1080
- Kadrai / sek.: 50Hz: 25fps (1920*1080,1280 x 960,1280 x 720); 60Hz: 30fps (1920*1080,1280 x 960,1280 x 720)

- Vaizdo nustatymai: pasukimas, šviesumas, ryškumas, kontrastas reguliuojami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- Galinės šviesos kompensavimas: taip, zonų konfigūravimas
- ROI: palaikomas
- 3D DNR: palaikomas
- Tinklinis talpinimas: NAS (palaikomi NFS,SMB/CIFS)
- Vidinė atmintis: SD kortelė, iki 64 GB
- Pavojaus signalas: judesio aptikimas, įsibrovimo perspėjimas, tinklo atjungimas, IP adresų konfliktas, talpinimo klaidos
- Protokolai: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
- Pagrindinės funkcijos: vartotojo autentifikavimas, vandens ženklas, IP adresų filtravimas, anoniminio prisijungimo fiksavimas, anti-mirgėjimas, video kaukė
- Sistemos suderinamumas: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Garsas: 1 audio įėjimas ir išėjimas
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C – 60 °C, drėgmė iki 95%, temperatūra nuo -40 °C iki 60 °C su įjungtu šildytuvu
- Energijos suvartojimas: maks. 4W
- Smūgio apsauga: IK08
- Apsaugos klasė: IP66
- IR apšvietimas: iki 10 metrų
- Matmenys: Φ110 x 63 mm
- Vaizdo kamera sveria: 510 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856