

# IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CE10DF3T-FS F2.8

**Kaina:****64.26 € (be PVM)****77.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Hikvision vaizdo kameros**

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

**HIKVISION**

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą . Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

**IP VAIZDO KAMERA HIKVISION DS-2CE10DF3T-FS F2.8**

Cilindrinė 2MP Hikvision IP vaizdo kamera su 2.8 mm objektyvu.

„ColorVu“ technologija.

4in1: TVI/AHD/CVI/CVBS.

LED apšvietimas: iki 20m.

**KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Sensorius: 2 MP CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Raiška: 1920 (H) × 1080 (V)
- Kadru dažnis:
- TVI: 1080p @ 25 fps/30 fps
- CVI: 1080p @ 25 fps/30 fps
- AHD: 1080p @ 25 fps/30 fps
- CVBS: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
- Užrakto greitis PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
- Lėtas užraktas: Max. 16 times
- Lęšis: 2.8 mm
- FOV: 2,8 mm, horizontalus FOV: 98°, vertikalus FOV: 52°, įstrižas FOV: 116°
- Lęšių montavimas: M12
- Šviesos išpėjamas signalas: Solid Light Alarm (White Light)
- WDR ≥ 130 dB
- Kampo pasirinkimas Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotation: 0° to 360°
- Vaizdo režimas: STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
- Veikimo sąlygos: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F), Drėgmė: 90% ar mažiau (nekondensuojanti)
- Energijos šaltinis: 12 VDC ± 25%,
- Suvartojimas Max.: 3.0 W
- Apsaugos lygis: IP67
- Baltos šviesos nuotolis: iki 20 m
- Bendravimas HIKVISION-C
- Matmenys: 161.1 mm × 70 mm × 70 mm (6.34" × 2.76" × 2.76")

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856