

IP vaizdo kamera Hikvision IDS-2CD2CD6412FWD/C F2.1



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

1.3MP IP vaizdo kamera Hikvision IDS-2CD2CD6412FWD/C F2.1

- Vaizdo kameros sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON); juoda/balta: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0028 Lux @ (F2.0, AGC ON)
- Užrakto greitis: 1/1 sek. ~ 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: 2.1mm/F2.2, horizontalus matymo laukas: 115°
- Diena/naktis: elektroninė
- DNR: 3D skaitmeninis triukšmo slopinimas
- WDR: 120dB
- Kabelio ilgis: 2 metrai
- Vaizdo suspaudimas: H.264 / MJPEG / MPEG4
- H.264 Tipas: Baseline Profile / Main Profile / High Profile
- Vaizdo sparta: 32 Kbps - 16 Mbps
- Garso suspaudimas: G.711/G.722.1/ G.726/MP2L2
- Garso sparta: 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
- Maksimali raiška: 1280 x 960
- Kadrai per sek: 50Hz: 25fps(1280 x 960), (1280 x 720); 60Hz: 30fps (1280 x 960), (1280 x 720)
- Kadrai per sek. (antrinis srautas): 25/30fps (VGA, 4CIF, CIF)

- Kadrai per sek. (trečias srautas): 50Hz: 25fps(1280 x 960); 60Hz: 30fps (1280 x 960)
- Vaizdo nustatymai: keičiami per interneto naršyklę arba kliento programinę įrangą
- BLC: taip, zonų konfigūravimas
- Defog: taip
- HLC: taip
- EIS: taip
- Dienos/nakties perjungimas: automatinis / pagal tvarkaraštį / įtakotas perspėjimo signalo
- ROI: 4 fiksuoti regionai
- Garso sąsaja: 1 x 3.5 mm audio įėjimas (Mic in / Line in) / išėjimo išorinė sąsaja
- Ryšio sąsaja: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet sąsaja / 1 RS232 / 1 RS-485
- Pavojaus signalo įvestis/išvestis: 1/1
- Tinklinis talpinimas: NAS (NFS,SMB/CIFS)
- Pavojaus signalo sukėlimas: įsibrovimo aptikimas, garso išimčių nustatymas, judesio aptikimas, veido aptikimas, dinaminė analizė, klastojimo perspėjimas, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas, pilna atmintis, atminties klaida
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Standartai: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas, anti-mirgėjimas, trys srautai, veidrodis, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adreso filtravimas
- Žmonių skaičiavimas: įėjusių ir išėjusių žmonių skaičiavimas ir duomenų atvaizdavimas
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C – 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 V DC ± 10%
- Energijos suvartojimas: maks. 6.5W
- Matmenys: 107.6 mm x 78 mm x 33.5 mm
- Vaizdo kamera sveria: 615 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856