IP vaizdo kamera Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHS 2.8-12mm



Kaina:
1143.43 € (be PVM)
1383.55 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

IP VAIZDO KAMERA HIKVISION IDS-2CD7A46G2/P-IZHS 2.8-12MM

Ši aukštos kokybės 4 MP raiškos IP kamera užtikrina detalius vaizdus ir puikų veikimą net esant silpnam apšvietimui dėl integruotos „DarkFighter 2.0“ technologijos. 150 dB AWDR technologija leidžia išlaikyti aiškų vaizdą net esant stipriam foniniam apšvietimui. Efektyvi H.265+ glaudinimo technologija padeda taupyti tinklo pralaidumą ir saugyklos vietą. Kamera palaiko iki 5 srautų, pritaikytų įvairioms reikmėms, ir yra atspari vandeniui bei dulkėms (IP67), taip pat vandalizmui (IK10). Integruotas šildytuvas užtikrina aiškų vaizdą lietingu ar snieguotu oru, o G jutiklis aptinka vibracijas. Be to, kamera turi automobilių numerių atpažinimo (ANPR) ir transporto priemonių atributų atpažinimo funkcijas.

PRIVALUMAI

- Aukštos kokybės 4 MP raiškos vaizdai
- Puikus veikimas esant silpnam apšvietimui su „DarkFighter 2.0“
- Aiškus vaizdas esant stipriam foniniam apšvietimui dėl 150 dB AWDR
- Efektyvi H.265+ glaudinimo technologija
- Iki 5 srautų įvairioms reikmėms
- Atspari vandeniui (IP67) ir vandalizmui (IK10)
- Integruotas šildytuvas aiškiam vaizdui bet kokiomis oro sąlygomis
- Automobilių numerių ir transporto priemonių atributų atpažinimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Vaizdo jutiklis: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Maksimali raiška: 2688 × 1520
- Minimalus apšvietimas: Spalvotas: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); N/B: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON); N/B su IR: 0 Lux
- Užrakto greitis: 1 s iki 1/100,000 s
- Objektyvas: 2.8–12 mm, F1.38–F2.53
- Matymo kampas: Horizontalus 106°–41.8°, vertikalus 55.4°–23.6°, įstrižainės 130°–48.1°
- Papildomas apšvietimas: IR iki 60 m (850 nm)
- Vaizdo glaudinimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kadrų dažnis: Iki 60 fps @ 4 MP
- Garso įvestis/išvestis: 1 įvestis (linijinė), 1 išvestis (linijinė)
- Alarmo įvestys/išvestys: 2 įvestys, 2 išvestys
- Maitinimas: 12 VDC ± 20%, 24 VAC ± 20%, PoE (IEEE 802.3at)
- Energijos suvartojimas: Maks. 22.6 W
- Darbo temperatūra: -40 °C iki 65 °C
- Atsparumas: IP67, IK10
- Matmenys: Ø144.1 mm × 374.7 mm
- Svoris: Apie 2.17 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856