

IP vaizdo kamera Hikvision PanoVu DS-2DP1636Z-D



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP vaizdo kamera Hikvision PanoVu DS-2DP1636Z-D

Panoraminių vaizdo kamera

- Sensorius: 1/1.9" Progressive Scan CMOS
- Maksimali vaizdo raiška: 2 x 4096 x 1800
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), juoda/balta: 0.0005Lux @ (F1.8, AGC ON)
- Objektivas: f5.0mm/ F2.2
- Matymo kampas: horizontalus: 360°, vertikalus: 80°
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps (4096 x 1800, 3840 x 1680, 2720 x 1192); 60Hz: 30fps (4096 x 1800, 3840 x 1680, 2720 x 1192)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (176 x 144, 352 x 288, 704 x 320); 60Hz: 30fps (176 x 144, 352 x 288, 704 x 320)
- Trečiasis srautas: 50Hz: 25fps (176 x 144, 352 x 288, 704 x 320, 1280 x 960, 1280 x 720, 1920 x 1080); 60Hz: 30fps (176 x 144, 352 x 288, 704 x 320, 1280 x 960, 1280 x 720, 1920 x 1080)
- Diena / naktis: ICR
- Vaizdo suspaudimas: H.264 (Baseline, Main, High Profile) / MJPEG
- HLC: palaikomas

PTZ vaizdo kamera

- Sensorius: 1/1.9" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.002Lux @ (F1.5, AGC ON), juoda/balta: 0.0002Lux @ (F1.5, AGC ON)
- Maksimali vaizdo raiška: 1920 x 1080
- Židinio nuotolis: 5.7 - 205.2mm
- Didinimo greitis: apie 6.6 sek. (optinis Wide-Tele)
- Matymo kampas: 58.7°- 2.0°(Wide-Tele)
- Baltos spalvos balansas: Auto / Manual /ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
- Sekimo režimas: rankinis / automatinis / miksas
- Objektų skaičius: iki 60 objektų gali būti aptikta vienu metu
- Kelių objektų sekimas: palaikomas
- Išmanusis aptikimas: įsibrovimo aptikimas, linijos kirtimo aptikimas, įėjimo į regioną aptikimas, išėjimo iš regiono aptikimas

Bendri parametrai:

- Energijos suvartojimas: maks. 120W (su šildytuvu: 44W)
- IP apsaugos klasė: IP66
- Smūgio apsauga: IK10
- Maitinimas: DC 36V
- Matmenys: Ø390 mm x 361.3 mm
- Svoris: 20 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

