

IP vaizdo kamera Hikvision PT DS-2DE3A400BW-DE(F1)(S5)

**Kaina:****319.63 € (be PVM)****386.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą . Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP VAIZDO KAMERA HIKVISION PT DS-2DE3A400BW-DE(F1)(S5)

Kupolinė 4MP Hikvision IP vaizdo kamera su 4 mm objektyvu.

„ColorVu“ technologija.

Net iki 40 m baltos spalvos apšvietimas.

KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Sensorius: 1/1.8" progresyvaus skenavimo CMOS
- Min. apšvietimas: Spalva: 0,0005 liuksai @ (F1.0, AGC ON); 0 liuksų su balta šviesa

- Užrakto greitis: 1/1 iki 1/30 000 s
- Diena & naktis: 24/7 spalvingas vaizdas
- Skaitmeninis priartinimas: 16x
- Privatumo kaukė: iki 24 kaukių (po 8 kaukes kiekvienai scenai)
- Židinio nuotolis: 4 mm
- FOV: Horizontalus matymo laukas: 88,7°
- Vertikalus matymo laukas: 46,5°
- 5strižainės matymo laukas: 105,0°
- Diafragma: F1.0
- Baltos šviesos nuotolis: 30 m
- Judėjimo kampas (Pan): 350°
- Judėjimo kampas (Pakrypimas): nuo 0° iki 90°
- Pan judėjimo greitispan greitis: konfigūruojamas nuo 0,1° iki 60°/s; iš anksto nustatytas greitis: 60°/s
- Pakreipimo judėjimo greitis: konfigūruojamas nuo 0,1° iki 50°/s, iš anksto nustatytas greitis 50°/s
- Maks. raiška: 2560 × 1440
- Pagrindinis srautas:
 - 50 Hz: 25 kadrai per sekundę (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);
 - 60 Hz: 30 kadrų per sekundę (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
- Pagalbinis srautas
 - 50 Hz: 25 kadrai per sekundę (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);
 - 60 Hz: 30 kadrų per sekundę (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
- Tretinis srautas
 - 50 Hz: 25 kadrai per sekundę (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);
 - 60 Hz: 30 kadrų per sekundę (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
- Vaizdo suspaudimas: H.265;H.264;MJPEG
- Galia: 12 VDC, 3,33 A ir PoE (802,3at), 42,5-57 VDC, 0,6 A; Maks. 14 W (įskaitant maks. 4 W baltai šviesai)
- Veikimo sąlygų temperatūra: nuo -30 °C iki 65 °C (nuo -22°F iki 149°F); drėgnumas: ≤ 90 %
- Matmenys: 179,3 mm × 120 mm × 182 mm (7,06" × 4,72" × 7,11")
- Svoris: 1,125 kg (2,48 svaro)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856