

IP vaizdo kamera Hikvision PTZ DS-2DE4220-AE



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Hikvision PTZ DS-2DE4220-AE

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Efektyvūs pikseliai: 1920(H) x 1080(V)
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Minimalus apšvietimas: spalvotas: 0.05Lux@(F1.6, AGC on); juoda/balta: 0.01Lux@(F1.6, AGC on)
- Baltos spalvos balansas: Auto/Manual/ATW/ Indoor/Outdoor /Daylight lamp/Sodium lamp
- AGC: automatinis / rankinis
- Signalo-triukšmo santykis: $\geq 52\text{dB}$
- BLC: ON/OFF
- Smart defog: palaikomas
- WDR: palaikomas
- Užrakto laikas: 1-1/10,000 sek
- Diena ir naktis: ICR
- Skaitmeninis artinimas: 16x
- Privatumo kaukės: 2 privatumo kaukės, programuojamos
- Auto fokusas: automatinis / pusiau automatinis / rankinis
- Židinio nuotolis: 4.7-94mm, 20x
- Priartinimo greitis: 3 sek. (optinis Wide-Tele)
- Matymo laukas: 58.3-3.2 laipsniai (Wide-Tele)

- Minimalus darbinis atstumas: 10-1000mm(Wide-Tele)
- Diafragmos diapazonas: F1.6-F3.5
- Vaizdo kameros pasukimas: 360° (begalinis)
- Vaizdo kameros pakėlimas: -2°-90° (Auto Flip)
- Presetų skaičius: 256
- Maitinimo nuostolių atstatymas: palaikomas
- Kadru sustabdymas: palaikomas
- Perspėjimo įėjimas / išėjimas: 1 / 1
- Audio įėjimas / išėjimas: 1 / 1
- Ethernet: 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 jungtis
- Maksimali rezoliucija: 1920 x 1080
- Kadru dažnis: 50Hz: 25 fps (1920×1080), 25 fps (1280×720); 60Hz: 30 fps (1920×1080), 30 fps (1280×720)
- Vaizdo suspaudimas: H.264 / MJPEG
- ROI kodavimas: palaiko 2 zonas su reguliuojamais lygiais
- Audio suspaudimas: G.711ulaw/G.711alaw/ G.726/MP2L2
- Protokoliai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Dvigubas srautas: palaikomas
- Vidinė atmintis: mikro SD kortelė iki 64GB
- Maitinimas: 24 VAC(-A model); 24 VAC/PoE+(-AE model)
- Energijos sąnaudos: maks. 18W
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 65 °C□□, drėgmė iki 90%
- Apsaugos lygis: IP66, TVS 3,000V žaibo apsauga, apsauga nuo viršįtampių ir įtampos laikina apsauga
- Vaizdo kamera sveria: apie 2 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856