

IP vaizdo kamera Hikvision PTZ DS-2DE4225IW-DE

**Kaina:****550.70 € (be PVM)****666.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą . Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Hikvision PTZ DS-2DE4225IW-DE

2MP Hikvision IP vaizdo kamera su 25x optiniu ir 16x skaitmeniniu priartinimu (PTZ valdoma kamera).
Sensorius: 1/2.8" progressive scan CMOS. Efektyvūs pikseliai: 1920 x 1080. Vaizdo kameros pasukimas:
360°. Vaizdo kameros pakreipimo diapazonas: nuo -15° iki 90°. Apsaugos lygis: IP66, TVS 4000V žaibo
apsauga, apsauga nuo viršįtampių.

VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.8" progressive scan CMOS
- Efektyvūs pikseliai: 1920 x 1080

- Minimalus apšvietimas: itin žemos šviesos: spalvotas: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON); Juoda/Balta: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux su IR
- Baltos spalvos balansas: automatinis / rankinis / vidus / laukas / fluorescensinė lempa / natrio lempa
- AGC: automatinis / rankinis
- WDR: 120dB
- Užrakto laikas: nuo 1/1 iki 1/30,000 sek.
- Diena ir naktis: ICR
- Skaitmeninis priartinimas: 16x
- Fokusavimas: automatinis / pusiau automatinis / rankinis
- Židinio nuotolis: nuo 4.8 mm iki 120 mm, 25x optinis
- Priartinimo greitis: apie 3.2 sek.
- Matymo laukas: horizontalus nuo 57.6° iki 2.5°; vertikalus nuo 34.4° iki 1.4°; įstrižas nuo 64.5° iki 2.9°
- Minimalus darbinis atstumas: nuo 10 mm iki 1500 mm (platus)
- Diafragmos diapazonas: nuo F1.6 iki F3.8
- Vaizdo kameros pasukimas: 360°
- Pasukimo greitis: reguliuojamas, nuo 0.1°/s iki 80°/s
- Iš anksto nustatytas greitis: 80°/s
- Vaizdo kameros pakreipimo diapazonas: nuo -15° iki 90°
- Pakreipimo greitis: reguliuojamas, nuo 0.1°/s iki 80°/s
- Iš anksto nustatytas greitis: 80°/s
- Numatytų parinkčių skaičius: 300
- Maitinimo nuostolių atkūrimas: palaikomas
- PTZ pozicijos ekranas: ON/OFF
- Išmanus aptikimas: garso išimčių aptikimas, veido aptikimas, įsibrovimo aptikimas, linijos perėjimo aptikimas, regiono įėjimo aptikimas, palikto bagažo aptikimas, objekto pašalinimo aptikimas
- Išmanus įrašymas: ANR, Dual-VCA
- IR spinduliuotės atstumas: iki 100 m
- Perspėjimo įėjimas: 2 kanalai
- Perspėjimo išėjimas: 1 kanalas
- Audio įėjimas: 1 kanalas
- Audio išėjimas: 1 kanalas
- Maksimali rezoliucija: 1920 x 1080
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 50fps (1280 x 960, 1280 x 720); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60fps (1280 x 960, 1280 x 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288); 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264; antrinis srautas: H.265/H.264/MJPEG; trečias srautas: H.265/H.264/MJPEG
- Protokoliai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Talpinimas: palaiko Micro SD/SDHC/SDXC, iki 256 GB; NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR
- Vartotojai: iki 32 vartotojų, 3 lygiai: administratorius, operatorius, vartotojas
- Saugumas: vartotojo autentifikavimas, kompiuterio autentifikavimas (MAC adresas); HTTPS šifravimas; IEEE 802.1x tinklo prieigos kontrolė; IP adreso filtravimas
- Maitinimas: 12 VDC & PoE+ (802.3at, class4), Max.:18 W (IR Max.6 W)
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30°C iki 65°C; drėgmė ≤ 90%
- Apsaugos lygis: IP66, TVS 4000V žaibo apsauga, apsauga nuo viršįtampių ir trumpos įtampos
- Vaizdo kameros matmenys: Φ 164.5 mm x 290 mm
- Vaizdo kameros svoris: apie 2 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856