

IP vaizdo kamera Hikvision PTZ DS-2DF7230I5-AEL

**HIKVISION**

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Hikvision PTZ DS-2DF7230I5-AEL

- Vaizdo kameros sensorius: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Minimalus apšvietimas: F1.6, 1/1 sek, 50 IRE, AGC ijungtas: spalvotas: 0.02 lux; juoda/balta: 0.002 lux; 0 lux su IR; F1.6, 1/30 sek, 50 IRE, AGC ijungtas: spalvotas: 0.3 lux; juoda/balta: 0.02 lux; 0 lux su IR
- Maksimali rezoliucija: 1920 x 1080
- Židinio nuotolis: 4.3-129mm, 30x
- Skaitmeninis artinimas: 16x
- Priartinimo greitis: apie 3 sek. (optinis Wide~Tele)
- Matymo laukas: 57.4-2.8 laipsniai (Wide~Tele)
- Minimalus darbinis atstumas: 10-1500 mm (Wide~Tele)
- Diafragmos diapazonas: F1.6~F5.0
- Fokusavimo režimas: automatinis / pusiau automatinis / rankinis
- Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas: palaikomas
- Signalo-triukšmo santykis: >55dB
- Užrakto laikas: 50Hz: 1~1/30,000 sek.; 60Hz: 1~1/30,000 sek.
- AGC: automatinis / rankinis
- Baltos spalvos balansas: Auto / Manual /ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
- Diena ir naktis: IR filtras
- Privatumo kaukė: 24, programuojamos

- Patobulinimas: 3D DNR, EIS, Defog, HLC/BLC
- Vaizdo kameros valdymas: pasukimas: 360° (begalinis), pakėlimas: -2°~90°(Auto Flip)
- Presetų skaičius: 300
- Išmanus sekimas: rankinis / panorama / įsibrovimas / linijos kirtimas / įėjimas į regioną / paliktas bagažas / objekto pašalinimas
- Išmanus aptikimas: veido detekcija, įsibrovimo detekcija, linijos kirtimo detekcija
- ROI kodavimas: palaiko iki 24 zonų su reguliuojamais lygiais
- IR atstumas: 500 metrų
- IR intensyvumas: automatinis reguliavimas
- Monitoriaus išėjimas: 1.0V[p-p] / 75Ω, NTSC (arba PAL) kompozicinis, BNC
- Audio įėjimas: 1 mikrofono / linijos sąsaja, įėjimas: 2-2.4V[p-p]; išėjimo varža: 1KΩ, ±10%
- Audio išėjimas: 1
- Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 jungtis
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720); 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps(704×576, 352×288, 176×144); 60Hz: 30fps(704×480, 352×240, 176×120)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 352×288, 176×144); 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 352×240, 176×120)
- Vaizdo suspaudimas: H.264/MJPEG/MPEG4, H.264 kodavimas
- Audio suspaudimas: G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722
- Protokoliai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Gyvos peržiūros: iki 20 vartotojų
- Atminties kortelė: SD/SDHC/SDXC kortelė iki 128GB
- Saugumas: vartotojų autentifikavimas, hosto autentifikavimas (MAC adresas), IP adreso filtravimas
- Programavimas: API, palaiko ONVIF, PSIA ir CGI, Genetec
- RS-485 protokolai: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
- Maitinimas: Hi-PoE&24 VAC, I5: Max. 45W
- Darbinė temperatūra: -40° C ~ 65° C
- Darbinė drėgmė: iki 90%
- Apsaugos lygis: IP66, TVS 6,000V žaibo apsauga, apsauga nuo viršįtampių ir įtampos laikina apsauga
- Sertifikavimas: FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1
- Matmenys: Φ245 x 399 mm
- Vaizdo kamera sveria: 6.5 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856