

IP vaizdo kamera Hikvision PTZ DS-2DF8336IV-AEL

**HIKVISION**

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

3MP IP vaizdo kamera Hikvision PTZ DS-2DF8336IV-AEL

- Vaizdo kameros sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Efektyvūs pikseliai: 2048 x 1536
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Minimalus apšvietimas: F1.6, AGC įjungtas: spalvotas: 0.05 lux, juoda/balta: 0.01 lux, 0 lux su IR
- Baltos spalvos balansas: automatinis, rankinis, ATW, vidus, laukas, dienos šviesos lempa, natrio lempa
- AGC: automatinis / rankinis
- Signalo-triukšmo santykis: ≥ 55 dB
- BLC: įjungtas / išjungtas
- HLC: palaikomas
- WDR: 120dB
- Užrakto laikas: 50Hz: 1~1/30,000 sek.; 60Hz: 1~1/30,000 sek.
- Diena ir naktis: ICR
- Skaitmeninis priartinimas: 16X
- Privatumo kaukė: 24 privatumo kaukės, programuojamos
- Automatinis fokusavimas: automatinis / pusiau automatinis / rankinis
- Objektivas: 4.5-162mm, 36x artinimas, matymo laukas: 60.6-3.68 laipsniai (wide tele)
- Minimalus darbinis atstumas: 10-1500 mm (Wide-Tele)
- Diafragmos diapazonas: F1.5~F3.4
- Vaizdo kameros pasukimas: 360°

- Vaizdo kameros pakėlimas: -20°~90°(Auto Flip)
- Presetų skaičius: 300
- Maitinimo nuostolių atstatymas: palaikomas
- Kadru sustabdymas: palaikomas
- IR apšvietimas: iki 200 metrų
- IR spinduliavimo kampas: reguliuojamas
- Perspėjimo signalo įėjimai / išėjimai: 7 / 2
- Monitoriaus išėjimas: 1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
- Audio įėjimas/išėjimas: 1 / 1
- Ethernet: 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector
- Maksimali vaizdo rezoliucija: 1920 x 1080
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps (1280×720); 60Hz: 30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps (1280×720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps(704×576), 25fps (352×288), 25fps (176×144); 60Hz: 30fps(704×480), 30fps (352×240), 30fps (176×120)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 352×288, 176×144); 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 352×240, 176×120)
- Vaizdo suspaudimas: H.264/MJPEG/MPEG4, H.264 kodavimas
- ROI kodavimas: iki 24 zonų su keičiamais lygiais
- Audio suspaudimas: G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722
- Protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, ;TCP, UDP, ;IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Vartotojų skaičius vienu metu: iki 20
- Trigubas srautas: palaikomas
- SD kortelė: iki 128GB (SD/SDHC/SDXC)
- Saugumas: vartotojų autentifikavimas, kompiuterio autentifikavimas, IP adreso filtravimas
- Vaizdo kameros valdymas: pasukimas/pakėlimas, priartinimas, fokusavimas, Iris, ir kitos funkcijos
- RS-485 protokolai: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
- Maitinimas: 24 VAC ir Hi-PoE
- Energijos sąnaudos: maks. 60W
- Darbinė temperatūra: -40°C ~ 65°C
- Apsaugos lygis: IP66, IK10, TVS 6,000V žaibo apsauga, apsauga nuo viršįtampių ir įtampos laikina apsauga
- Matmenys: Φ266.6 x 365.2 mm
- Vaizdo kamera sveria: apie 8 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenge jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856