IP vaizdo kamera Starlight FULL HD 2MP 30x Dahua SD50230U-HNI



DAHUA vaizdo kameros
Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP vaizdo kamera Starlight FULL HD 2MP 30x Dahua SD50230U-HNI

Valdoma IP vaizdo kamera STARLIGHT su automatine objektų sekimo funkcija (Auto-Tracking). Šios serijos IP vaizdo kameros turi labai mažą energijos sunaudojimą ir sumažintą duomenų srautą, padidintą jautrumą ir detalumą nakties metu.

Įdiegta Smart IR technologija leidžia nakties metu vaizdą pasiekti dar efektyvesnį. Įdiegta 3D-NR technologija, kuri padeda pašalinti vaizdo triukšmus prie mažo apšvietimo. Kokybiškas judančio objekto fiksavimas. Vaizdo kamera turi WDR technologiją, skirtą stebėti objektus, kurie vienu metu papuola į stipriai apšviestą zoną ir esančius šešėlyje tuo pat metu (automobilis su įjungtais žibintais, papludimys leidžiantis saulei, žibintų apšviesta alėja).

Funkcijos: linijos kirtimas, įsibrovimas į perimetrą, vaizdo pasikeitimas, veido fiksavimas, dingusio objekto fiksavimas, palikto objekto fiksavimas. Automatinis objekto sekimas (Auto-Tracking): viena scena, kelios scenos, panoraminė scena.

Nemokama programinė įranga kameros valdymui (DSS/PSS/SMART PSS), vaizdo peržiūrai ir

archyvavimui, naudojant kompiuterinį tinklą arba internetą. Nemokama programa leidžianti vartotojui stebėti, peržiūreti įrašus kamerų iš skirtingų objektų, programa leidžia vaizdą įrašynėti i kompiuterį PC NVR. Nemokama programa stebėjimui per mobilųjį telefoną arba per delninį kompiuterį.

VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Sensorius: 1/2.8" 2.0 MP STARLIGHT SONY Exmor R CMOS sensorius
- Efektyvus pikseliai: 1920(H) x 1080(V)
- Skenavimo sistema: progresyvinė
- Procesorius: didelio našumo Ambarella S2LM DSP procesorius
- Video kompresija: H.265/H.264 / MJPEG
- Video formatas: PAL
- Operacinė sitema: LINUX
- Nuotolinis vaizdo kameros valdymas ir tiesioginis stebėjimas: per interneto naršykles
- Vaizdo rezoliucijos: 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) /CIF(352×288/352×240)
- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 1080P (1 ~ 25kps) / 720P(1~50kps), papildomas antras srautas: D1/CIF (1~25kps), papildomas trečias srautas: 720P (1~25kps)
- Duomenų srauto greitis: H.264: 448K ~ 8192Kbps
- Trijų srautų palaikymas vienu metu: galimas
- Mikrofono įėjimas: 1 kanalas
- Audio įšėjimas: 1 kanalas
- Garso suspaudimas: G.711a / G.711Mu(32kbps)/ PCM(128kbps)
- Artinimas: x30 optinis, x16 skaitmeninis
- Kampinis matymo kampas: 60° (Plotis) ~ 2.40° (Tele)
- Židinio nuotolis: 4.5mm~(plotis) 135mm(Tele), F1.6~ F4.4
- Minimum atstumas iki objekto: 100mm~1000mm
- Fokusavimas: Auto / Rankinis / Pusiau automatinis
- Apžvalgos/Pokrypio greitis: 0°~360°/sek., rankinis vertikaliai: -15°~90°/sek. auto apsivertimas 180°
- Rankinis valdymo greitis: Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s
- Preset (etiketės) greitis: Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui
- Min. apšvietimas: Diena::0.005Lux@F1.6; Naktis: 0.0005Lux@F1.6
- Signalas-Triukšmo lygis: 55 dB (AGC Off)
- Elektroninis užlaikymas: Automatinis/Rankinis,1/1 ~ 1/30,000s
- Baltos šviesos balansas: Auto, ATW, Indoor, Outdoor
- Priešpriešinės šviesos balansas: ManualAutomatinis/Rankinis, BLC / HLC / WDR (tikras WDR)
- 3D-DNR: triukšmų mažinimo technoligija;
- Auto objekto skanavimas
- 3D išmani pozicionavimo sistema
- Kitos funkcijos: Auto "apsivertimas", auto parking, veiksmų atmintis atsinaujinus maitinimui
- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Tinklo protokolai: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ONVIF 2.4, PSIA, CGI
- Nuotolinis valdymas: Monitoringas, PTZ valdymas, sistemos nustatymai, Failų atsisiuntimas, Peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- Atstatomas PTZ ir Objektyvo statusas po perkrovimo
- Valdymo informacijos pateikimas ekrane (OSD): Meniu / PTZ informacija/ laikas
- Privataus vaizdo maskavimo režimas (24 zonos)
- 20 vartotojų prisijungimas vienu metu (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises)
- Atsparumo klasė: IP 66
- Automatinis vėdinimas ir šildymas
- Aliarmo įėjimas: 2 kanalai
- Aliarmo įšėjimas: 1 kanalas
- Įrašymas: į SD kortelę, FTP arba NAS serverius
- Vidinė atmintis: SD atminties prievadas iki 128GB
- Darbinė temperatūra: -40°C ~ 60°C

- Drėgnumas: 10%~90%
- Maitinimas: AC24V, POE plus(802.3at)
- Energijos suvartojimas:AC24V: 13W
- Matmenys: 186.0 x 309 mm
- Vaizdo kamera sveria: 3.5 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856