

# IP valdoma vaizdo kamera FULL HD 2MP 25x Dahua SD49225T-HN

**Kaina:****406.57 € (be PVM)****491.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**DAHUA vaizdo kameros**

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

## IP valdoma vaizdo kamera FULL HD 2MP 25x Dahua SD49225T-HN

- Funkcijos: linijos kirtimas, įsibrovimas į perimetrą, vaizdo pasikeitimas, veido fiksavimas, dingusio objekto fiksavimas, palikto objekto fiksavimas
- 1/2.8" 2.0 MP SONY STARVIS CMOS sensorius
- Efektyvūs pikseliai 1920(H) x 1080(V)
- Skenavimo sistema: progresyvinė
- Didelio našumo Ambarella S2LM DSP procesorius
- Video kompresija H.265/H.264 / MJPEG

- Video formatas PAL
- Operacinė sistema: LINUX
- Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB)
- Vaizdo rezoliucijos: 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288/352×240)
- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 1080P (1 ~ 25kps) / 720P(1~50kps), papildomas antras srautas: D1/CIF (1~25kps), papildomas trečias srautas: 720P (1~25kps)
- Duomenų srauto greitis: H.264+/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~10240Kbps
- Mikrofono įėjimas: 1 kanalas
- Audio išėjimas: 1 kanalas
- Garso suspaudimas: G.711a / G.711Mu (32kbps)/ PCM(128kbps)
- Artinimas: x25 optinis, x16 skaitmeninis
- Kampinis matymo kampas: 59.2° (Plotis) ~ 2.4° (Tele)
- Židinio nuotolis: 4.8 mm (plotis) ~ 120 mm (Tele), F1.6~ F4.4
- Minimalus atstumas iki objekto: 100 mm ~ 1000 mm
- Fokusavimas: auto / rankinis / pusiau automatinis
- Vaizdo kameros pasukimas: 0°~360°, rankinis pakreipimas vertikaliai: -15°~90°, auto apsisvertimas: 180°
- 2 vnt. 2W ir 2 vnt. 4W 3-čios kartos didelio galingumo OSRAM IR diodai, 850nm bangos ilgis su specialiais reflektoriais, IR apšvietimas iki 100 metrų
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui
- Min. apšvietimas: Diena: 0.005Lux@F1.6; Naktis: 0Lux@F1.6
- Signalo-triukšmo lygis: 50 dB (AGC Off)
- Elektroninis užlaikymas: automatinis / rankinis, 1/3 ~ 1/300,000 sek.
- Baltos šviesos balansas: auto, ATW, vidaus sąlygomis, lauko sąlygomis
- Priešpriešinės šviesos balansas: automatinis / rankinis, BLC / HLC / DWDR (Digital WDR)
- Mechaninis IR-cut filtras diena ir naktis funkcijai
- 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija
- Automatinis objekto skanavimas
- 3D išmani pozicionavimo sistema
- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Protokoliai: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ONVIF 2.4, PSIA, CGI
- Nuotolinis valdymas: monitoringas, PTZ valdymas, sistemos nustatymai, failų atsisiuntimas, peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- Atstatomas PTZ ir Objektyvo statusas po perkrovimo
- Valdymo informacijos pateikimas ekrane (OSD): meniu / PTZ informacija / laikas
- Privataus vaizdo maskavimo režimas (24 zonos)
- 20 vartotojų prisijungimas vienu metu (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises)
- Atsparumas drėgmei: IP 66
- Automatinis vėdinimas ir šildymas
- Aliarmo įėjimas: 2 kanalai
- Aliarmo išėjimas: 1 kanalas
- Įrašymas: į FTP arba NAS serverius
- Darbinė temperatūra: -40°C ~ 60°C
- Maitinimas: DC 12V/3A, PoE+(802.3at) (maitinimo šaltinio komplekte nėra)
- Energijos suvartojimas: 13W, 20W (IR įjungtas)
- Vaizdo kameros matmenys: 160 x 295 mm
- Vaizdo kamera sveria: 4 kg

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856