

# IP valdoma vaizdo kamera Dahua SD59225U-HNI

**Kaina:****410.70 € (be PVM)****496.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**DAHUA vaizdo kameros**

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

## IP valdoma vaizdo kamera Dahua SD59225U-HNI

- 1/2.8" 2.0 MP STARLIGHT SONY Exmor R CMOS sensorius
- Efektyvus pikseliai 1920(H) x 1080(V)
- Skenavimo sistema: progresyvinė
- Didelio našumo Ambarella S2LM DSP procesorius

- Video kompresija: H.265/H.264 / MJPEG
- Video formatas: PAL
- Operacinė sistema: LINUX
- Vaizdo rezoliucijos: 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) /CIF(352×288/352×240)
- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 1080P (1 ~ 50kps) / 720P(1~50kps), papildomas antras srautas: D1/CIF (1~25kps), papildomas trečias srautas: 720P (1~25kps)
- Duomenų srauto greitis: H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~10240Kbps
- Mikrofono įėjimas 1 kanalas
- Audio išėjimas 1 kanalas
- Garso suspaudimas:G.711a / G.711Mu(32kbps)/ PCM(128kbps)
- Artinimas: x25 Optinis, x16 Skaitmeninis
- Kampinis matymo kampas: 59.2° (Plotis) ~ 2.4° (Tele)
- Židinio nuotolis: 48mm~(plotis) 120mm(Tele), F1.6~ F4.4
- Minimum atstumas iki objekto: 100mm~1000mm
- Fokusavimas: Auto / Rankinis / Pusiau automatinis
- Apžvalgos/Pokrypio greitis: 0°~360°/sek., rankinis vertikaliai: -15°~90°/sek. auto apsisvertimas 180°
- 2vnt. 2w ir 2vnt. 4w 3-čios kartos didelio galingumo OSRAM IR diodai- 850nm bangos ilgis su specialiais reflektoriais pašvietimas apie 150m
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui
- Min. apšvietimas: Diena: 0.005Lux@F1.6; Naktis: 0Lux@F1.6
- Signalas-Triukšmo lygis: 55 dB (AGC Off)
- Elektroninis užlaikymas: Automatinis/Rankinis,1/1 ~ 1/30,000s
- Baltos šviesos balansas: Auto, ATW, Indoor, Outdoor
- Priešpriešinės šviesos balansas: ManualAutomatinis/Rankinis, BLC / HLC / WDR (tikras WDR 120dB)
- Mechaninis IR-cut filtras Day & Night funkcijai
- 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija
- Auto objekto skanavimas
- 3D išmani pozicionavimo sistema
- Kitos funkcijos: Auto "apsivertimas", Auto Parking, Veiksmų atmintis atsinaujinus maitinimui
- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Tinklo protokolai: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ONVIF 2.4, PSIA, CGI
- Nuotolinis valdymas: Monitoringas, PTZ valdymas, sistemos nustatymai, Failų atsisiuntimas, Peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- Atstatomas PTZ ir Objektyvo statusas po perkrovimo
- Valdymo informacijos pateikimas ekrane (OSD): Meniu / PTZ informacija/ laikas
- Privataus vaizdo maskavimo režimas (24 zonos)
- 20 vartotojų prisijungimas vienu metu (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises)
- Atspari drėgmei IP 66
- Automatinis vėdinimas ir šildymas
- Aliarmo įėjimas 2 kanalai
- Aliarmo išėjimas 1 kanalas
- Įrašymas: į SD kortelę, FTP arba NAS serverius
- Vidinė atmintis: SD atminties prievadas, maks. 128GB
- Maitinimas: AC24V, POE plus(802.3at)
- Energijos suvartojimas: AC24V: 13W, 23W (IR on)
- Vaizdo kameros matmenys: 186.0 x 309 mm
- Vaizdo kamera sveria: 3.5 kg

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856