

Mini IP valdoma kamera 2MP IR 4x zoom Dahua SD29204UE-GN



Kaina:

194.50 € (be PVM)

235.35 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabilium darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

Mini IP valdoma kamera 2MP IR 4x zoom Dahua SD29204UE-GN

Valdoma IP kamera turinti įvairias išmanias funkcijas, kurios palengvina darbą bei sustiprina saugumo savybes. Didelio našumo procesorius, optinis ir skaitmeninis priartinimas. Ši IP kamera palaiko kelis srautus vienu metu. Yra kameros pasukimas, pakreipimas ir pakėlimas. PoE maitinimas.

IP kamera skirta montavimui vidaus patalpose.

DAHUA VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- 1/2.8" 2.0 Megapixel Progressive Exmor CMOS sensorius
- Artinimas: x4 Optinis, x16 Skaitmeninis
- Video kompresija H.264 / MJPEG
- Didelio našumo Ambarella DSP procesorius
- Video formatas PAL
- Operacinė sistema LINUX
- Integruotas web serveris
- Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB):IE, chrome, firefox, safari
- Nemokama programinė įranga kameros valdymui (DSS/PSS/SMART PSS), vaizdo peržiūrai ir archyvavimui, naudojant kompiuterinį tinklą arba internetą
- Nemokama programa leidžianti vartotojui stebėti, peržiūrėti įrašus kamerų iš skirtingų objektų, programa leidžia vaizdą įrašinėti į kompiuterį
- Nemokama programa stebėjimui per mobilųjį telefoną arba per delninį kompiuterį
- Efektyvių vaizdo elementų skaičius 1944(H) x 1092(V)
- Vaizdo rezoliucijos galimi variantai:
1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 1080P/D1 (1 ~ 25/kps) /720P(1~50/kps), papildomas srautas: D1/CIF(1 ~ 25kps)
- Srauto greitis: H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps
- Kelių srautų palaikymas vienu metu
- Integruotas mikrofonas
- Garso suspaudimas G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)
- Pan: 0° ~ 355° begalinis; Tilt: -0° ~ 90°, automatinis apsisvertimas 180°
- Kampinis matymo kampas: 112.5° (Plotis) ~ 39° (Tele)
- Židinio nuotolis: 2.7mm (plotis)~ 11mm(Tele) 4x Optinis priartinimas, F1.6 ~ F2.8
- Apžvalgos/Pokrypio greitis: "Preset": 100°/sek.; Rankinis horizontaliai : 0.1° ~100° /s, rankinis vertikaliai: 0.1° ~60° /s Priklausomai nuo artinimo)
- Fokusavimas: Auto / Rankinis, auto iris
- 2vnt. 3-čios kartos didelio galingumo IR šviesos diodai (SMART-IR) 850 nm
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui
- Min. apšvietimas: 0.05 Lux/F1.6, (Diena), 0.005 lux@F1.6(Naktis)
- Signalas-Triukšmo lygis: 50 dB (AGC Off)
- Elektroninis užlaikymas: Automatinis/Rankinis, 1/1 - 1/30,000s
- Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis/ AWB
- BLC / HLC / DWDR
- 2D / 3D: triukšmų mažinimo technologija
- Nuimamas IR filtras Diena & Naktis funkcijai
- Preset: 300 Preset (Etiketė, kameros nustatymai)
- Judesio detekcijos funkcija presetams
- Auto objekto skanavimas
- Kitos funkcijos: Auto "apsivertimas", Auto Parking, Veiksmų atmintis atsinaujinus maitinimui.
- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Tinklo protokolai: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Onvif 2.4, PSIA, CGI
- Nuotolinis valdymas: Monitoringas, PTZ valdymas, sistemos nustatymai, Failų atsisiuntimas, Peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas

- 3D padėties kontrolė
- Vidinė atmintis: SD/SDHC atminties prievadas Max 64GB
- Darbinė temperatūra: -30°C ~ 60°C
- Skirta vidaus sąlygom;
- Drėgnumas: 10%~90%
- Maitinimas: DC12V, PoE (802.3af 48 VDC)
- Galingumas: 10W, 13W (IR on)
- Vaizdo kameros matmenys: 132.7 x 116.5 mm
- Vaizdo kamera sveria: 0.95 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856