

PTZ vaizdo kamera Hikvision DS-2DF8436I5X-AELW



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

PTZ vaizdo kamera Hikvision DS-2DF8436I5X-AELW

4MP lazerinė IP PTZ vaizdo kamera Hikvision. 36x artinimas. Išmanus sekimas ir išmani detekcija. 500 metrų IR apšvietimas. Hi-PoE / 24VAC. H.265+/H.265. IP vaizdo kameros apsaugos klasė: IP66.

PTZ VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

Kamera:

- Sensorius: 1/1.9" progressive scan CMOS
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON); juoda/balta: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON); 0 Lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/1 iki 1/30,000 sek.
- Baltos spalvos balansas: auto / rankinis / ATW (Auto-tracking White Balance) / laukas / vidus / fluorescencinė lempa / natrio lempa
- AGC: auto / rankinis
- Diena / naktis: IR filtras
- Skaitmeninis artinimas: 16x
- Privatumo kaukė: 24 programuojamos privatumo kaukės

- Fokusavimo režimas: auto / pusiau automatinis / rankinis
- 3D DNR: palaikomas
- BLC: palaikomas
- HLC: palaikomas
- Skaitmeninis WDR: palaikomas
- Optinė funkcija nuo rasojimo: palaikoma
- EIS: palaikomas
- Regioninis poveikis: palaikomas
- Regioninis fokusavimas: palaikomas
- Spartus fokusavimas: palaikomas

Objektyvas:

- Objektyvas: nuo 5.7 mm iki 205.2 mm, 36x optinis
- Artinimo greitis: apie 4.4 sek. (optinis objektyvas, wide-tele)
- Matymo kampas: horizontalus nuo 51.1° iki 1.7° (wide-tele) Vertical field of view: 31.3° to 1.0° (wide-tele) Diagonal field of view: 58.0° to 2.0° (wide-tele)
- Veikimo atstumas: nuo 10 mm iki 1500 mm (wide-tele)
- Diafragmos diapazonas: nuo F1.5 iki F4.5

PTZ vaizdo kameros funkcijos:

- Horizontalus diapazonas: 360° begalinis
- Horizontalus greitis: konfigūruojamas, nuo 0.1°/s iki 210°/s, preseto greitis: 280°/s
- Vertikalus diapazonas: nuo -20° iki 90°
- Vertikalus greitis: konfigūruojamas, nuo 0.1°/s iki 150°/s, preseto greitis: 250°/s
- Proporinis artinimas: palaikomas
- Numatytasis skaičius: 300
- Patrulavimas: 8 patruliavimai, iki 32 presetų kiekvienam patruliui
- Modeliai: 4 modeliniai skenavimai, įrašymo laikas virš 10 min. kiekvienam skenavimui
- Atmintis išjungus: palaikoma
- Park veiksmas: Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan
- PTZ statuso rodymas: palaikomas
- Vaizdo sustabdymas: palaikomas
- Numatytosios užduotys: Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan/Dome Reboot/Dome Adjust/Aux Output

Išmanios funkcijos:

- Išmanus aptikimas: išibrovimo, linijos kirtimo, įėjimo ir išėjimo iš regiono aptikimas, veido atpažinimas, garso išimties aptikimas
- Išmanus sekimas: rankinis sekimas, automatinis sekimas, įvykių sekimas
- Išmanus įrašymas: ANR (Automatic Network Replenishment), Dual-VCA

Lazeris:

- Lazerio nuotolis: 500 m

Tinklas:

- Maks. raiška: 2560 x 1440
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps (2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60Hz: 30fps (2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288); 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)

- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
- ROI: palaikomas
- SVC: palaikomas
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG; trečias srautas: H.265/H.264/MJPE; H.264 su Baseline/Main/High Profile
- Garso suspaudimas: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
- Protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Gyva peržiūra vienu metu: iki 20 kanalų
- Vartotojai: iki 32; 3 lygiai: administratorius, operatorius, vartotojas
- Apsauga: User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address); HTTPS encryption; IEEE 802.1x port-based network access control; IP address filtering

Sistemos integracija:

- Pavojaus signalo įvestys/išvestys: 7 / 2
- Pavojaus signalo sukėlėjai: Alarm actions, such as Preset, Patrol Scan, Pattern Scan, Memory Card Video Record, Trigger Recording, Notify Surveillance Center, Upload to FTP/Memory Card/NAS, Send Email, etc.
- Garso įvestys/išvestys: 1 / 1
- Tinklo sąsaja: 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface; Hi-PoE
- CVBS: palaikomas
- RS-485: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
- Talpinimas: integruotas atminties kortelės lizdas, skirtas mikro SD/SDHC/SDXC kortelėms iki 256 GB; NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR
- API: Open-ended, support ONVIF, and CGI, support HIKVISION SDK and Third-Party Management Platform
- Klientas: iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
- Naršyklė: IE7+, Chrome18-42, Firefox5.0+, Safari5.02+

Pagrindinės savybės:

- Maitinimas: 24 VAC (Max. 60 W) Hi-PoE (Max. 50 W)
- Lauko darbo temperatūra: nuo -40°C iki 65°C
- Santykinis oro drėgnumas: ≤ 90%
- Apsauga: IP66, IK10, TVS 6,000V apsauga nuo žaibo, apsauga nuo viršįtampių ir apsauga nuo įtampos
- Matmenys: Φ 266.6 mm x 410 mm
- Svoris: apie 8 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856