

Valdoma FULL HD 2MP 20x IP vaizdo kamera Dahua SD50220T-HN



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

Valdoma FULL HD 2MP 20x IP vaizdo kamera Dahua SD50220T-HN

- 2.0 megapikselių greitaigė valdoma (PTZ) IP vaizdo kamera
- Funkcijos: linijos kirtimas, išibrovimas į perimetrą, vaizdo pasikeitimas, veido fiksavimas, dingusio objekto fiksavimas, palikto objekto fiksavimas
- 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY progressive scan Exmor CMOS image sensorius
- Efektyvūs pikseliai 1920(H) x 1080(V)
- Skenavimo sistema: progresyvinė
- Didelio našumo Ambarella S2LM DSP procesorius
- Video kompresija: H.264 / MJPEG
- Video formatas: PAL
- Operacinė sistema LINUX
- Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB)
- Vaizdo rezoliucijos: 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) /

CIF(352×288/352×240)

- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 1080P (1 ~ 25kps) / 720P(1~50kps), papildomas antras srautas: D1/CIF (1~25kps), papildomas trečias srautas: 720P (1~25kps)
- Duomenų srauto greitis: H.264: 448K ~ 8192Kbps
- Trijų srautų palaikymas vienu metu
- Mikrofono įėjimas: 1 kanalas
- Audio išėjimas: 1 kanalas
- Garso suspaudimas: G.711a / G.711Mu(32kbps)/ PCM(128kbps)
- Artinimas: x20 optinis, x16 skaitmeninis
- Kampinis matymo kampas: 54.1° (Plotis) ~ 3.2° (Tele)
- Židinio nuotolis: 4.7mm(plotis) ~ 94mm(Tele), F1.4~ F2.6
- Minimalus atstumas iki objekto: 100 mm ~ 1000 mm
- Fokusavimas: auto / rankinis / pusiau automatinis
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui
- Min. apšvietimas: Diena: 0.05Lux@F1.4; Naktis: 0.005Lux@F1.4
- Signalas-Triukšmo lygis: 55 dB (AGC Off)
- Elektroninis užlaikymas: automatinis / rankinis, 1/3 ~ 1/30,000 sek.
- Baltos šviesos balansas: auto, ATW, vidaus sąlygomis, lauko sąlygomis
- Priešpriešinės šviesos balansas: automatinis / rankinis, BLC / HLC / DWDR (Digital WDR)
- Mechaninis IR-cut filtras diena ir naktis funkcijai
- 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija
- Automatinis objekto skanavimas
- 3D išmani pozicionavimo sistema
- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Tinklo protokolai: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ONVIF 2.4, PSIA, CGI
- Nuotolinis valdymas: monitoringas, PTZ valdymas, sistemos nustatymai, failų atsisiuntimas, peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- Atstatomas PTZ ir objektyvo statusas po perkrovimo
- Valdymo informacijos pateikimas ekrane (OSD): meniu / PTZ informacija / laikas
- Privataus vaizdo maskavimo režimas (24 zonos)
- 20 vartotojų prisijungimas vienu metu (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises)
- Atsparumas drėgmei: IP67
- Atsparumas smūgiams: IK10
- Automatinis vėdinimas ir šildymas
- Aliarmo įėjimas: 2 kanalai
- Aliarmo išėjimas: 1 kanalas
- Įrašymas: į SD kortelę, FTP arba NAS serverius
- Vidinė atmintis: SD atminties kortelė iki 128 GB
- Darbinė temperatūra: -40°C ~ 60°C
- Maitinimas: AC24V/1.5A (±10%), POE+ (802.3at)
- Energijos suvartojimas:13W, 23W (Šildymas įj.)
- Matmenys: 186.0 x 253 mm
- Vaizdo kamera sveria: 2.5 kg
- IP vaizdo kamera komplektuojama su sieniniu laikikliu ir maitinimo šaltiniu

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856