

Valdoma IP vaizdo kamera Dahua su IR FULL HD 2MP 12x SD49212T-HN

**Kaina:****287.15 € (be PVM)****347.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

2MP IP vaizdo kamera Dahua

Valdoma IP vaizdo kamera STARLIGHT. Diena/Naktis su IR pašvietimu iki 100 metrų. Šios serijos IP vaizdo kameros turi labai mažą energijos sunaudojimą ir sumažintą duomenų srautą. Padidintas jautrumas ir detalumas nakties metu. Įdiegta Smart IR technologija, kuri leidžia nakties metu vaizdą pasiekti dar efektyvesni.

Įdiegta 3D-NR technologija, kuri padeda pašalinti vaizdo triukšmus prie mažo apšvietimo. Kokybiškas judančio objekto fiksavimas. WDR technologija, skirta stebėti objektus, kurie vienu metu papuola į stipriai apšviestą zoną ir esančius šešėlyje tuo pat metu (automobilis su įjungtais žibintais, papludimys leidžiantis

saulei, žibintų apšviesta alėja).

Funkcijos: linijos kirtimas, išibrovimas į perimetrą, vaizdo pasikeitimas, veido fiksavimas, dingusio objekto fiksavimas, palikto objekto fiksavimas.

Nemokama programinė įranga kameros valdymui (DSS/PSS/SMART PSS), vaizdo peržiūrai ir archyvavimui, naudojant kompiuterinį tinklą arba internetą. Nemokama programa leidžianti vartotojui stebėti, peržiūrėti įrašus kamerų iš skirtingų objektų. Nemokama programa stebėjimui per mobilųjį telefoną arba per delninį kompiuterį.

IP VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- 1/2.8" 2.0 MP SONY STARVIS CMOS sensorius
- Efektyvus pikseliai: 1920(H) x 1080(V)
- Skenavimo sistema: progresyvinė
- Didelio našumo Ambarella S2LM DSP procesorius
- Video kompresija H.265/H.264 / MJPEG
- Video formatas PAL
- Operacinė sistema LINUX
- Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB)
- Vaizdo rezoliucijos: 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288/352×240)
- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 1080P (1 ~ 25kps) / 720P(1~50kps), papildomas antras srautas: D1/CIF (1~25kps), papildomas trečias srautas: 720P (1~25kps)
- Duomenų srauto greitis: H.264+/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~10240Kbps
- Mikrofono įėjimas: 1 kanalas
- Audio išėjimas: 1 kanalas
- Garso suspaudimas: G.711a / G.711Mu(32kbps)/ PCM(128kbps)
- Artinimas: x12 optinis, x16 skaitmeninis
- Kampinis matymo kampas: 58.2° (Plotis) ~ 4.8° (Tele)
- Židinio nuotolis: 5.3mm~(plotis) 64mm(Tele), F1.6~ F4.4
- Minimalus atstumas iki objekto: 100 mm~1000 mm
- Fokusavimas: auto / rankinis / pusiau automatinis
- 2vnt. 2W ir 2vnt. 4W 3-čios kartos didelio galingumo OSRAM IR diodai- 850nm bangos ilgis su specialiais reflektoriais pašvietimas apie 100 metrų
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui
- Min. apšvietimas: Diena: 0.005Lux@F1.6; Naktis: 0Lux@F1.6
- Signalas-Triukšmo lygis: 50 dB (AGC Off)
- Elektroninis užlaikymas: automatinis / rankinis, 1/3 sek. ~ 1/300,000 sek.
- Baltos šviesos balansas: auto, ATW, vidaus patalpos, laukas
- Priešpriešinės šviesos balansas: automatinis/rankinis, BLC / HLC / DWDR (Digital WDR)
- 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija
- 3D išmani pozicionavimo sistema
- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45)
- Tinklo protokolai: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ONVIF 2.4, PSIA, CGI;
- Nuotolinis valdymas: Monitoringas, PTZ valdymas, sistemos nustatymai, Failų atsisiuntimas, Peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas
- Atstatomas PTZ ir Objektyvo statusas po perkrovimo
- Valdymo informacijos pateikimas ekrane (OSD): Meniu / PTZ informacija/ laikas
- Privataus vaizdo maskavimo režimas (24 zonos)
- 20 vartotojų prisijungimas vienu metu (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises)
- Atspari drėgmei IP 66
- Automatinis vėdinimas ir šildymas
- Aliarmo įėjimas 2 kanalai
- Aliarmo išėjimas 1 kanalas
- Įrašymas: į FTP arba NAS serverius

- Darbinė temperatūra: -40°C ~ 60°C
- Maitinimas: DC 12V/3A, PoE+(802.3at) (maitinimo šaltinio komplekte nėra)
- Energijos suvartojimas: 13W, 20W (IR on)
- Vaizdo kameros matmenys: 160 mm x 295 mm
- Vaizdo kamera sveria: 4 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujaisiais Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856