

Vidaus IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2443G0-IW F2.8

**Kaina:****138.39 € (be PVM)****167.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

Vidaus IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD2443G0-IW F2.8

4MP vidaus IP vaizdo kamera. Wi-Fi, PoE, 2.8mm objektyvas. IR pašvietimas iki 10 metrų. PIR iki 10m. Dvipusis audio, 1 aliarmo įėjimas / išėjimas. Vieta SD kortelei iki 128GB.

VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI**Kamera**

- Sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS

- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/3 iki 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: 2.8 mm, horizontalus matymo laukas: 98°, vertikalus: 55°, įstrižas: 114°
- Objektyvo montavimas: M12
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas: nuo 0° iki 360°, pakreipimas: nuo 0° iki 90°
- Diena/naktis: IR Cut filtras
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Fokusavimas: fiksuotas

Suspaudimo standartai

- Vaizdo suspaudimas: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- H.264 kodavimo profilis: Main Profile/High Profile
- Vaizdo sparta: 256Kbps~16Mbps
- Garso suspaudimas: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
- Garso sparta: 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
- Trigubas srautas: yra

Vaizdas

- Maks. vaizdo raiška: 2688 x 1520
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240); 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- Kadrai per sek.: 50Hz: 25fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080); 60Hz: 30fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288); 60Hz: 30fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240)
- Foninio apšvietimo kompensavimas: BLC/3D DNR/BLC
- Vaizdo nustatymai: pasukimas, ryškumas, sodrumas, kontrastas ir kiti parametrai reguliuojami kliento programine įranga arba interneto naršyklėje
- ROI: palaikomas 1 fiksuotas regionas pagrindiniam srautui ir antriniam srautui atskirai
- Dienos/nakties perjungimas: diena / naktis / auto / pagal tvarkaraštį / trigeris

Tinklas

- Tinklinis talpinimas: microSD/SDHC/SDXC kortelė (iki 128GB), lokalus talpinimas ir NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
- Pavojaus signalo sukėlimas: judesio detekcija, video klastojimo perspėjimas, tinklo atjungimas, IP adresų konfliktas, nelegalus prisijungimas, pilnas HDD, HDD klaida
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6
- Pagrindinės savybės: atstatymas vienu mygtuku, anti-mirgėjimas, veidrodys, slaptažodžio apsauga, privatumo kaukė, vandens ženklas, IP adresų filtravimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Sąsaja

- Garsas: 1 integruotas mikrofonas, 1 integruotas garsiakalbis, mono garsas
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet sąsaja
- Vidinė atmintis: integruotas Micro SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas, iki 128 GB
- Reset mygtukas: yra

Garsas

- Aplinkinių garsų filtravimas: palaikomas
- Garso testavimo dažnis: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

Išmanios funkcijos

- Elgesio analizavimas: linijos kirtimo, įsibrovimo aptikimas
- Linijos kirtimo aptikimas: nustatytos virtualios linijos kirtimas
- Įsibrovimo aptikimas: patekimas į nustatytą virtualią zoną
- Atpažinimas: veido atpažinimas

Wi-Fi specifikacija (-W)

- Belaidžio ryšio standartai: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
- Dažnių diapazonas: 2.412 GHz to 2.4835 GHz
- Kanalo bangos plotis: 20/40MHz palaikomas
- Apsauga: WPA, WPA2
- Perdavimo sparta: 11b: 11Mbps; 11g: 54Mbps; 11n: iki 150Mbps
- Belaidžio ryšio diapazonas: 50 m (priklauso nuo aplinkos)
- Protokolai: 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK; 802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK

Pagrindinės savybės

- Veikimo sąlygos: temperatūra nuo -10 °C iki 40°C, drėgmė 95% arba mažiau
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 0.5 A, maks. 6 W, Φ 5.5 mm bendraašio kištuko galia; PoE (802.3af, 36V iki 57V), 0.2 A iki 0.1 A, maks. 7W
- IR apšvietimas: iki 10 metrų
- PIR: iki 10 metrų
- Matmenys: 102.8 x 65.2 x 32.6 mm
- Svoris: apie 128 g.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856