

# WiFi IP vaizdo kamera IC-01C3



## WiFi IP vaizdo kamera "IC-01C3"

Vaizdo kamera skirta vidaus naudojimui. Efektyvus MJPEG suspaudimas leidžia perduoti aukštos kokybės vaizdus neužimančius labai daug vietos. Dėl šios savybės kamera yra draugiška darbui su mobiliais įrenginiais.

Vaizdų peržiūra, kameros galvos pasukimas vertikaliai ir horizontaliai gali būti atliktas naudojant išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kompiuterį iš bet kurios vietos, kur yra interneto ryšys. Dėka P2P protokolo palaikymo lengva susieti kamerą su šiais įrenginiais.

Vaizdo įrašymui nėra reikalingas IP vaizdų įrašymo įrenginys, duomenys gali būti saugomi kompiuterio kietajame diske.

Judesio aptikimo detektoriaus pagalba vaizdo kamera gali atlikti momentinę fotografiją (išsaugojant FRP serveryje ar SD kortelejė) ir nusiųsti pranešimą apie tai el. paštu.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

#### IP vaizdo kamera:

- Vaizdo jutiklis: 1/4 " CMOS
- Objektivas: 3.6 mm
- Skaitmeninis priartinimas: yra
- Optinis priartinimas: nėra
- Greitis: sukimasis - nuo 5° iki 30° per sek. / pakreipimas - nuo 5° - 50° per sek.
- Sukimasis: 270° horizontalus / 90° vertikalus
- Integruotas mikrofonas: Yra
- Integruotas garsiakalbis: nėra
- Nustatymai: yra
- Darbas dieną ir naktį: automatinis IR-cut filtras
- DNR: nėra
- BLC: nėra
- AGC: nėra

#### Vaizdo kompresija:

- Vaizdo suspaudimas: MJPEG
- Pagrindinis srautas: MJPEG
- Duomenų perdavimas: 23 Kb / s ~ 48 Kb / s

#### **Vaizdas:**

- Maksimali rezoliucija: 640 × 480 pikselių (VGA), 320 × 240 pikselių (QVGA)
- Dažnis: 25 kadrai per sek. (50 Hz) / 30 kadrai per sek. (60 HZ)
- Nustatymai: veidrodinis atspindys, šviesumas, kontrastas
- WDR: nėra

#### **Tinklas:**

- Palaikomi protokolai: P2P, TCP / IP, UDP / IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, NTP, PPPoE, DDNS
- Darbas su mobiliosiomis sistemomis: iOS, Android

#### **Sąsajos:**

- Komunikacijos sąsaja: Ethernet 10/100 Mbit / s RJ-45
- Belaidė komunikacijos sąsaja: IEEE 802.11 b / g / n
- SD kortelė: nėra

#### **Kiti parametrai:**

- Saugumas: slaptažodis, dvigubas srautas, WEP, WPA, WPA2 šifravimas
- Naktinis apšvietimas: 13 IR LED, matomumas iki 10 metrų
- Įtampa: 5 V DC / 2 A
- Darbinė temperatūra: -10°C ~ + 50°C
- Korpusas: plastikas
- Apsaugos klasė: IP20
- Matmenys: 70 x 64 x 130 mm
- Svoris: 320 g.

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856