

Žuvies akies IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD6362F-IV



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

6MP Žuvies akies IP vaizdo kamera Hikvision DS-2CD6362F-IV

- Vaizdo kameros sensorius: 1/1.8" progressive scan CMOS
- Minimalus apšvietimas: 0.1 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.6 lux @ (F2.8, AGC ON), 0 lux su IR
- Užrakto greitis: 1/3 ~ 1/100,000 sek.
- Lėtas užraktas: palaikomas
- Objektyvas: 1.27mm @F2.8, matymo laukas 360°
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena ir naktis: ICR
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Platus dinaminis diapazonas: skaitmeninis WDR
- Vaizdo suspaudimas: H.264/MJPEG
- H.264 tipas: Baseline Profile / Main Profile / High Profile
- Vaizdo sparta: 32 Kbps - 16 Mbps
- Audio suspaudimas: G.711/G.726/MP2L2
- Audio sparta: 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.726) / 64Kbps (MP2L2)
- Maksimali rezoliucija: 3072 x 2048
- Aukšto kadro režimas: 1 x fisheye 25(P)/30(N)fps (3072 x 2048) arba 4 x PTZ 25(P)/30(N)fps (1024 x 768)
- Multi-kanalai: 1 x fisheye 12.5(P)/15(N)fps (1280 x 1280) ir 1 x panoramic 12.5(P)/15(N)fps (2048 x 1536)

1536) ir 3 x PTZ 12.5(P)/15(N)fps (1024 x 768)

- Vaizdo nustatymai: šviesumas, kontrastas ir kiti parametrai reguliuojami interneto naršyklėje arba kliento programinėje įrangoje
- Galinės šviesos kompensavimas: palaikomas
- Diena/naktis perjungimas: automatinis, pagal tvarkaraštį, inicijuotas perspėjimo trigerio
- Tinklinis talpinimas: NAS
- Perspėjimo signalas: judesio aptikimas, dinaminė analizė, išilaužimo perspėjimas, tinklo atjungimas, IP adreso konfliktas, pilna atmintis, atminties klaida
- Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional)
- Saugumas: vartotojo autentifikavimas, vandens ženklas, IP adreso filtravimas, anoniminis prisijungimas
- Standartai: ONVIF, PSIA, CGI
- Komunikacijos sąsaja: 1 x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet jungtis, 1 x RS-485 sąsaja
- Vidinė atmintis: integruotas mikro SD/SDXC lizdas, iki 64 GB
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C – 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: DC12V±10% / PoE
- Energijos sąnaudos: maks. 11W
- IR apšvietimas: iki 15 metrų
- Apsauga: IEC 60068-2-75 test, Eh, 50J; EN 50102, EN50155, IK10 (-V)
- Matmenys: Ø140 x 114 mm
- Vaizdo kamera sveria: 1400 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856