

Hidraulinis kelių blokatorius RKB/300-U-65

**Kaina:****22650.00 € (be PVM)****27406.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

HIDRAULINIS KELIŲ BLOKATORIUS RKB/300-U-65

Iškylanti kelio kliūtis, skirta įvažiavimo zonoms, kurioms keliami aukšti saugumo reikalavimai, suprojektuota pagal K8 klasės standartus. Siekiant užtikrinti geriausią gaminių naudojimo patirtį, naudojamos tik aukščiausios kokybės medžiagos ir komponentai bei atliekama daugybė bandymų viso gamybos proceso metu. Gaminiai sukurti taip, kad pasižymėtų dideliu našumu, būtų lengvai prižiūrimi ir ilgai tarnautų. Produkcija visiškai atitinka galiojančius techninius standartus ir reglamentus.

PRIVALUMAI

- Tvirtas dizainas. Tvirtas cinkuoto plieno rėmas ir konstrukcija parinkta taip, kad užtikrintų sklandų veikimą sudėtingomis oro sąlygomis. Operatorių, esantį miltelinio būdu dažyto plieno spintelėje, galima įrengti saugioje vietoje per 20 m nuo kelio blokatoriaus, paprastai požeminėje šachtoje, kad nekiltų pavojus, jog priešiška nusiteikusi transporto priemonė sugadins agregatą
- Nutrūkus elektros tiekimui, blokatorių galima pakelti rankiniu būdu naudojant prijungtą hidraulinį siurbli
- Pakėlimo greitis per 2 sek. Galimybė naudoti hidraulinį siurbli užtikrina greitą pakėlimą ne tik avariniais atvejais
- Dėl kintamo ilgio blokatorius yra geriausias pasirinkimas, kai reikia užkirsti kelią nesankcionuotam patekimui į zonas ar patalpas, kuriose užtikrinamas aukščiausio lygio saugumas - karinius objektus, oro uostus, atominės elektrines, aukštybinius statinius, ambasadas ir t. t.
- Elektroniniu mikroprocesoriumi valdomas valdymo blokas kartu su galingu hidrauliniu siurbliu atskiroje spintelėje užtikrina maksimalų veikimo našumą ir patikimumą. Sukurtas sustabdyti 7000 kg sveriančią transporto priemonę važiuojant 65 km/h greičiu (atitinka K8 klasę)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Variklio galia: 400 V AC / 50 Hz / 750 / 1500 W
- Valdymo plokštės galia: 230 V / 50 Hz / 100 W
- Pakėlimo aukštis: 650 mm
- Matmenys: 3300 x 770 x 1400 mm
- Stūmoklių skaičius: 1
- Didžiausia ašies apkrova: 20000 kg
- Kilimo laikas: 7 sekundės (standartinis), 2 sekundės (avariniu atveju)
- Apkrovos klasė: 100 %
- Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +80 °C
- Svoris: 1230 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856