

Pakeliamas kelio užtvaras Pilomat B



PAKELIAMAS KELIO UŽTVARAS B

Pakeliamas kelio užtvaras B priklauso Pilomat aukšto saugumo linijai ir skirtas jautrioms zonoms apsaugoti. Užtvaras sustabdo sunkiasvores transporto priemones, važiuojančias iki 80 km/h greičiu, o uždaromos angos plotis siekia iki 6 m.

Konstrukcija sertifikuota pagal PAS68, IWA 14-1 ir ASTM standartus, todėl atlaiko sunkvežimio smūgį. Nuleidus užtvarą, strypas visiškai įtraukiamas į požeminį kanalą, o pagrindiniai mazgai paslėpti šoniniuose gaubtuose – taip įranga tampa kompaktiškesnė ir saugesnė.

Judėjimą valdo integruota PLC sistema, užtikrinanti sklandų kėlimą ir nuleidimą, nuolatinę padėties kontrolę bei mažesnę techninės priežiūros poreikį. Hidraulinis agregatas integruotas į pačią konstrukciją. Papildomą saugą užtikrina apsauginiai fotoelementai, saugantys nuo susidūrimo ir suspaudimo.

Komplektacija: pakeliamas kelio užtvaras B su integruotu hidrauliniu agregatu, požeminis strypo kanalas, šoniniai gaubtai, apsauginiai fotoelementai.

Pasirinktinai: avarinė greitojo pakilimo funkcija (EFO); LED juosta; rankinio valdymo funkcija; ant šoninių gaubtų montuojamas šviesoforas; papildomi Pilomat priedai. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai – susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Aukšto saugumo linijos kelio užtvaras, skirtas jautrioms zonoms apsaugoti
- Atsparus sunkiasvorių transporto priemonių smūgiams iki 80 km/h greičiu
- Sertifikuotas pagal PAS68, IWA 14-1 ir ASTM standartus
- Vertikaliai kylantis strypas uždaro iki 6 m pločio pravažiavimo angas
- Nuleistas strypas visiškai įleidžiamas į požeminį kanalą
- Pagrindiniai mazgai integruoti šoniniuose gaubtuose
- Integruotas hidraulinis agregatas
- PLC sistema užtikrina sklandų judėjimą ir mažesnę priežiūros poreikį

- Apsauginiai fotoelementai saugo nuo susidūrimo ir suspaudimo
- Galimybė pritaikyti pagal poreikį: EFO funkcija, LED juosta, rankinis valdymas, šviesoforas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tipas: motorizuotas hidraulinis vertikaliai kylantis kelio užtvaras
- Serija: B
- Linija: High Security Line
- Aukštis: 1 100 mm
- Didžiausias saugomos angos plotis: 6 m
- Atsparumas smūgiui: transporto priemonės iki 80 km/h greičiu
- Sertifikatai: PAS68, IWA 14-1, ASTM
- Valdymas: integruota PLC sistema
- Hidraulinis agregatas: integruotas
- Sauga: apsauginiai fotoelementai nuo susidūrimo ir suspaudimo

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856