

Bekontakčiai mygtukai GC 306



Bekontakčiai mygtukai GC 306

Durų atidarymas akimirksniu: kai naudojamas GC 306 ir nekeliamas sąlyčio reikalavimas, vidaus durys gali būti suaktyvinamos švariai ir komfortiškai. Šis jutiklis užtikrina, pavyzdžiui, nuo bakterijų apsaugotą prieigą prie tualetų, geresnę viešbučių virtuvių, sporto įstaigų ar medicinos klinikų higieną. Higieną. Impulsų generatorius yra sumontuotas rankų aukštyje.

Žmones ir objektus jis aptinka tiksliai ir nepriklausomai nuo jų judėjimo krypties: ir tiesiai prieš jį 10 cm atstumu, ir toliau, iki 50 cm nuotoliu. Skirtingus skenavimo diapazonus galima optimizuoti ir pritaikyti prie esamų aplinkos sąlygų – taip, kad jie geriausiai atitiktų konkrečios naudotojų grupės poreikius. Bekontakčiai jutikliai suteikia aukštą eksploataavimo komforto lygį: tam, kad būtų suaktyvintas automatinis atidarymo mechanizmas, žmonėms tereikia prieiti. Be to, taip užtikrinama absoliuti higiena.

Montavimo vietos:

- Automatinių varstomųjų, stumdomųjų, sulankstomųjų, sukamųjų ir lankinių stumdomųjų durų suaktyvinimas;
- Vidaus ir lauko durys;
- Švarios patalpos, kuriose keliami griežti higienos reikalavimai (laboratorijos, ligoninės, operacinės ir pan.);
- Senelių ir slaugos namai;
- Neįgaliųjų namai;
- Viešbučiai ir maitinimo įstaigos.

Produkto savybės:

- Durys gali būti atidaromos suaktyvinant be kontakto;
- Automatinio atidarymo funkcija suaktyvinama tiesiog priėjus prie durų;
- Aptinka 10-50 cm atstumu esančius asmenis ir objektus;

- Skenavimo diapazonus galima reguliuoti pagal naudotojų poreikius;
- Montuojama rankų aukštyje, todėl prieiga patogi ir higieniška;
- Jutikli galima įrengti po plytelėmis, mediena, gipsu, plastiką ar stiklu.

Techniniai parametrai:

- Technologija - Elektromagnetinės radaro bangos;
- Perdavimo dažnis - 24,15 GHz;
- Elektros sąnaudos - <1,2W;
- Medžiaga - ABS/PC;
- Eksploatavimo įtampa - 12-24 V nuolatinė/kintamoji srovė;
- Išvestis - Bepotencialės relės išvestis - 48V nuolatinė/kintamoji srovė, 1A nuolatinė/kintamoji srovė, 60 VA/30 W;
- Jungties tipas - Sraigtinis gnybtas;
- Matmenys(PxG) - 84mmx32mm;
- IP klasė - IP30 prijungus kabelį, IP40 kai montuojama sulig paviršiumi be priekinio skydelio, IP52 kai montuojama sulig paviršiumi su priekiniu skydeliu ir antviršinio montavimo dėžutėje su silikonu užsandarintomis siūlėmis
- Temperatūrų intervalas - -20 °C-55 °C;
- Montavimo aukštis - rankų aukštyje
- Drėgnumas - <90% santykinė drėgmė, be kondensato;
- Patvirtinimai - RED 2014/53/EU et 2011/65/EU.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856