

1500A AC/DC tikrosios efektinės įtampos matuoklis su paleidimo srovės funkcija DT-3352

**Kaina:****288.97 € (be PVM)****349.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

1500A AC/DC tikrosios efektinės įtampos matuoklis su paleidimo srovės funkcija "DT-3352"

Žymiai saugesni matavimai dėka dvigubo plastikinio korpuso. Didelis LCD ekranas su analoginiu barografu ir apšvietimu užtikrina, kad matavimo duomenis būtų galima patogiai peržiūrėti bet kokiomis sąlygomis. Matuoja paleidimo srovę varikliuose, apšvietime ir kitur. Visi įėjimai yra apsaugoti pagal EN 610101-1 CATIV 600V/CATIII 1000V.

Komplektą sudaro: srovės matuoklis, testavimo laidai, nešiojamas dėklas, 9V baterija, temperatūros matavimo zondas.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- 5 skaitmenų LDC ekranas, su apšvietimu
- AC True RMS
- Paleidimo srovės matavimas
- Minimali, maksimali reikšmės, duomenų sustabdymo funkcija
- REL (Zero) funkcija
- Automatinis išsijungimas

- Senkančios baterijos indikatorius
- Analoginis barografas / 41 segmentas
- 2.16" (55mm) gnybtas
- Nekontaktinsi įtampos aptikimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Nuolatinė srovė:

- Maksimalus diapazonas: 1500A
- Tikslumas: $\pm(2.0\%+10 \text{ skaičių})$

Kintamoji srovė:

- Maksimalus diapazonas: 1500A
- Tikslumas: $\pm(2.8\%+10 \text{ skaičių})$

AC kW/kVA:

- Maksimalus diapazonas: 900.0kW
- Tikslumas: $\pm(3.0\%+10 \text{ skaičiai})$

DC kW/kVA:

- Maksimalus diapazonas: 900.0kW
- Tikslumas: $\pm(2.5\%+10 \text{ skaičių})$

Galios koeficientas:

- Maksimalus diapazonas: 0.3~1
- Tikslumas: $\pm(2.5\%+10 \text{ skaičių})$

Nuolatinė įtampa:

- Maksimalus diapazonas: 1000.0V
- Tikslumas: $\pm(0.1\%+5 \text{ skaičiai})$

Kintamoji įtampa:

- Maksimalus diapazonas: 750.0V
- Tikslumas: $\pm(0.5\%+5 \text{ skaičiai})$

Varžos matavimas:

- Maksimalus diapazonas: 40.000M Ω
- Tikslumas: $\pm(0.5\%+4 \text{ skaičiai})$

Elektrinės talpos matavimas:

- Maksimalus diapazonas: 40mF
- Tikslumas: $\pm(2.5\%+5 \text{ skaičiai})$

Dažnio matavimas:

- Maksimalus diapazonas: 40.000MHz

- Tikslumas: $\pm(1.2\%+2 \text{ skaičiai})$

Temperatūros matavimas:

- Maksimalus diapazonas: 1000°C
- Tikslumas: $\pm(1.0\%+1^\circ\text{C})$

Darbinio ciklo matavimas:

- Diapazonas: nuo 10.0 iki 95.0%
- Tikslumas: $\pm(0.5\%+2 \text{ skaičiai})$

Paleidimo srovės matavimas:

- Maksimalus diapazonas: 1500A
- Tikslumas: $\pm(1.5\%+2 \text{ skaičiai})$

Kiti parametrai:

- Tęstinumo tikrinimas: signalo garsas esant 50Ω
- Diodų testas: 0.3mA
- Matmenys: 295mm x 100mm x 46mm
- Svoris: 537 g.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856