

Aukštos įtampos izoliacijos varžos matuoklis Benetech GM3123

**Kaina:****132.77 € (be PVM)****160.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

AUKŠTOS ĮTAMPOS IZOLIACIJOS VARŽOS MATUOKLIS BENETECH GM3123

Izoliacijos stiprumo testeris, skirtas aukštos įtampos bandymams atlikti. Bandymas atliekamas tarp elektros grandinių elementų ir izoliacinių elementų, tokių kaip: laidų izoliacija, prietaisų dangčiai ar korpusai, elektriniai įrankiai, korpusai, skirstomosios dėžės ir kt.

Komplekte yra: aukštos įtampos izoliacijos varžos matuoklis Benetech GM3123, raudonas matavimo laidas, 3 vnt. aligatoriaus segtukų, atsuktuvus, vartotojo vadovas, aukštos įtampos izoliacijos testeris, žalias bandymo laidas kabelis, juodas bandymo laidas, 8 x 1,5 V LR14 šarminės baterijos

PRIVALUMAI

- Automatinio iškrovimo funkcija, užtikrinanti saugų veikimą
- LCD ekrano foninis apšvietimas
- Skaitmeninis skaitymo ekranas
- Įspėjamieji simboliai su garsu realiuoju laiku
- Automatinis išjungimas (po 10 minučių be jokios operacijos)
- Laiko nustatymo funkcija
- Senkančios baterijos indikatorius
- Suderinamas su 12 V DC adapteriu (12 V / 1 A)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Ekranas: iki 999 simbolių (pavyzdžiui, virš 1000 rodoma kaip 1T)
- Perkrovos indikatoriai: OL - kai izoliacijos diapazonas yra perkrautas; LO - kai viršijamas įtampos diapazonas
- Automatinis diapazonas: diapazono perjungimas į viršutinį diapazoną: 1000; diapazono perjungimas į apatinį diapazoną: 95 (tik izoliacijos varžos diapazone)
- Mėginių ėmimo greitis: 0,5–10 kartų/sekundę
- Maksimalus aukštis: mažiau nei 2000 m (naudoti patalpose)
- Naudojimo sąlygos: temperatūra 0~40 °C, drėgmė < 85 %
- Laikymo sąlygos: temperatūra -20~60 °C, drėgmė < 90 %
- Apsauga nuo perkrovos: izoliacijos varža: AC 1200 V / 10 s; įtampa: AC 720 V / 10 s
- Įtampos varža: AC 8320 (50 / 60 Hz) / 5 sekundes (tarp elektros grandinės ir korpuso)
- Izoliacijos varža: 1000 m ar daugiau / DC 1000 V (tarp elektros grandinės ir korpuso)
- Maitinimas: DC 12 V (8 x 1,5 V LR14 baterijos)
- Baterijos veikimo laikas: apie 15 valandų
- Matmenys: 153 x 96 x 220 mm
- Svoris: 1032 g (be baterijų ir testavimo kabelių)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856