

Aukštos įtampos izoliacijos varžos matuoklis Benetech GT5307B

**Kaina:****149.46 € (be PVM)****180.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

AUKŠTOS ĮTAMPOS IZOLIACIJOS VARŽOS MATUOKLIS BENETECH GT5307B

Izoliacijos testeris, skirtas aukštos įtampos bandymams atlikti. Bandymas atliekamas tarp elektros grandinių elementų ir izoliacinių elementų, tokių kaip: laidų izoliacija, prietaisų dangčiai ar korpusai, elektriniai įrankiai, korpusai, skirstomosios dėžės ir kt. Tikslas yra pašalinti svarbiausius įrenginius ir elementus, kurie gali tiesiogiai arba laikui bėgant susilpninti izoliaciją ir sukelti elektros smūgį.

Komplekte yra: aukštos įtampos izoliacijos varžos matuoklis Benetech GT5307B, raudonas matavimo laidas, juodas bandomasis laidas, 2 vnt. aligatoriaus segtukų, vartotojo vadovas, 8 x 1,5 V LR14 šarminės baterijos

PRIVALUMAI

- Įžeminimo matuoklis su aiškiu ir dideliu LCD ekranu
- Žemės (dirvožemio) įžeminimo varžos matavimas
- Paprastas 2 laidų matavimas
- Tikslus 3 laidų matavimas
- Žemės potencialo matavimas
- Įžeminimo elektrodo įtampos kritimo matavimas
- Matavimo diapazono viršijimo požymis
- Akumuliatoriaus būsenos indikatorius

- Ergonomiška forma, kad būtų lengva išmatuoti ir transportuoti
- Praktiška apsauginė danga
- Tvirtas korpusas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Ekranas: iki 999 simbolių (pavyzdžiui, virš 1000 rodoma kaip 1T)
- Perkrovos indikatoriai: OL - kai izoliacijos diapazonas yra perkrautas; LO - kai viršijamas įtampos diapazonas
- Automatinis diapazonas: diapazono perjungimas į viršutinį diapazoną: 1000; diapazono perjungimas į apatinį diapazoną: 95 (tik izoliacijos varžos diapazone)
- Mėginių ėmimo greitis: 0,5–10 kartų/sekundę
- Maksimalus aukštis virš jūros lygio: mažiau nei 2000 m (naudojant patalpose)
- Naudojimo sąlygos: temperatūra 0-40 °C, drėgmė < 85 %
- Laikymo sąlygos: Temperatūra -20~60 °C, drėgmė < 90 %
- Apsauga nuo perkrovos: izoliacijos varža: AC 1200 V/ 10 s; įtampa: AC 720 V / 10 s
- Įtampos varža: AC 8320 (50 / 60 Hz) / 5 sekundes (tarp elektros grandinės ir korpuso)
- Izoliacijos varža: 1000 m ar daugiau / DC 1000 V (tarp elektros grandinės ir korpuso)
- Maitinimas: DC 12 V (8 x 1,5 V LR14 baterijos)
- Baterijos veikimo laikas: apie 15 valandų
- Matmenys: 153 x 96 x 220 mm
- Svoris: 1032 g (be baterijų ir testavimo kabelių)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856