

Grandinės analizatorius DT-9053

**Kaina:****278.97 € (be PVM)****337.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Grandinės analizatorius "DT-9053"

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Skaitmeninis LCD ekranas su apšvietimu
- Įtampos rodmenų atsinaujinimas ekrane mažiau nei 2.5 kartų/sek.
- Viršyto diapazono perspėjimas (visoms funkcijoms)
- Kintamos srovės įtampos vidutinės kvadratinės amplitudės matavimas
- Izoliacijos (pralaidumo) testavimas atitinka III kategoriją (viršįtampio). Taršos laipsnis II, pagal IEC-644 naudojant vidaus patalpose.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Linijos įtampa:

- Diapazonas: 85.0~250.0 VAC
- Rezoliucija: 0.11V
- Tikslumas: $\pm 1.0\%$ nuo matavimo ± 0.2 skaitmens

Didžiausia linijos įtampa:

- Diapazonas: 121.0~354.0 VAC
- Rezoliucija: 0.1V

- Tikslumas: $\pm 1.0\%$ nuo matavimo ± 0.2 skaitmens

Dažnis:

- Diapazonas: 45.0~65.0 Hz
- Rezoliucija: 0.1Hz
- Tikslumas: $\pm 1.0\%$ nuo matavimo ± 0.2 skaitmens

Įtampos kritimas (%):

- Diapazonas: 0.1% ~99.9%
- Rezoliucija: 0.1%
- Tikslumas: $\pm 2.5\%$ nuo matavimo ± 0.2 skaitmens

Įtampos pakrovimas:

- Diapazonas: 10.0 ~ 250.0 VAC
- Rezoliucija: 0.1V
- Tikslumas: $\pm 2.5\%$ nuo matavimo ± 0.2 skaitmens

Neutrali-įžeminimo įtampa:

- Diapazonas: 0.0 ~ 10.0 VAC
- Rezoliucija: 0.1V
- Tikslumas: $\pm 2.5\%$ nuo matavimo ± 0.2 skaitmens

Varžos neutralumas - įžeminimas:

- Diapazonas: $0.00\Omega \sim 3.00\Omega > 3\Omega$
- Rezoliucija: 0.01Ω
- Tikslumas: $\pm 2.5\%$ nuo matavimo ± 0.02 skaitmens

Įžeminimo grandinės pertraukiklio kelionės laikas:

- Diapazonas: nuo 1 ms iki 6.5 ms
- Rezoliucija: 1ms
- Tikslumas: $\pm 1\%$ nuo matavimo ± 2 ms

Įžeminimo grandinės pertraukiklio srovė:

- Diapazonas: 6.0 ~ 9.0mA
- Rezoliucija: 0.1mA
- Tikslumas: $\pm 1\%$ nuo matavimo ± 2 mA

EPD Trip Current:

- Diapazonas: 30.0 ~ 37.0mA
- Rezoliucija: 0.1mA
- Tikslumas: $\pm 1\%$ nuo matavimo ± 2 mA

Matmenys: 200 x 70 x 45 mm

Svoris: 206 g.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856