

Įtampos detektorius PCE-CL 10



Įtampos detektorius "PCE-CL 10"

Kabelių aptikimo detektorius, galintis aptikti kabelių linijas su ar be įtampos, taip pat tikrinti grandinių ir linijų įtampą bei aptikti kabelius betone ir plytų sienose. Detektorius gali aptikti įtampos linijas iki 400V, tinka įvairių izoliuotų kabelių, laidų tikrinimui. Norint atlikti šias funkcijas nėra būtina išjungti elektrą ar maitinimo šaltinį laidams, kurie yra tikrinami.

Aptikimo sistema sudaryta iš signalo generatoriaus, kuris aptinka įtampą turinčias linijas bei transmiterio (siųstuvo) laidams be srovės. Signalo generatorius siunčia aukšto dažnio elektromagnetinius signalus per tikrinamas linijas. Šie signalai yra konvertuojami į akustinius arba optinius signalus. Signalo stiprumas naudojamas linijos vietos nustatymui. Signalo generatoriuje signalo galia ir paieškos kanalas gali būti reguliuojami.

Detektorius vienu metu gali dirbti su skirtingais siųstuvais be jokių trukdžių tarp jų.

Komplekto sudėtis: detektorius, imtuvas, 2 x baterijos, 2 x testavimo laidai, 2 x krokodiliniai gnybtai, 2 x gnybtai, naudojimosi instrukcija, nešiojamas dėklas.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Gali aptikti linijas lubose, sienose, grindyse
- Pertrūkių aptikimas laiduose, jungikliuose, saugikliuose
- Trumpo sujungimo aptikimas
- Trifazės nuolatinės srovės išžeminimo aptikimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Priėmėjas (imtuvas):

- Automatinis išjungimas: ~po 5 min
- Sunaudojama galia: maks. 40 mA
- Ekranas: LCD ekranas su histograma
- Baterija: 9 V

- Matmenys: 192 x 61 x 37 mm
- Svoris: ~ 180 g

Signalo generatorius:

- Maksimali įtampa: 400 V AC (0-60 Hz 400 V nuolatinės srovės)
- Perdavimo dažnis: 125 kHz
- Ekranas: LCD
- Automatinis išjungimas: po 1 val.
- Sunaudojama galia: maks. 18 mA
- Baterija: 9 V
- Saugikliai: Flink, 0,5 A / 500 V, 6,3 x 32 mm
- Viršįtampio kategorija: III kategorija / 300 V
- Matmenys: 130 x 69 x 32 mm
- Svoris: 130 g.

Kita:

- Darbinė temperatūra / drėgmė: nuo 0 iki 40 °C / maks. 80% santykinės drėgmės
- Saugojimo temperatūra / drėgmė: nuo -20 iki + 60 °C / maks. 80% santykinės drėgmės

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

