

Įtampos indikatorius Metrel MD 1060

**Kaina:****45.00 € (be PVM)****54.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ĮTAMPOS INDIKATORIUS METREL MD 1060

Metrel MD 1060 tai daugiavfunkcinis įtampos ir grandinės vientisumo indikatorius, skirtas elektros instaliacijų patikrai ir diagnostikai. Prietaisas leidžia nustatyti AC ir DC įtampą iki 690 V, tikrinti grandinių vientisumą bei nustatyti fazių seką.

Šis dvipolis įtampos testeris yra vienas pagrindinių elektriko darbo įrankių. Tvirtas guminis korpusas užtikrina patikimą naudojimą profesionalioje aplinkoje, o aiški LED indikacija ir garsinis signalas leidžia greitai ir patogiai įvertinti matavimo rezultatus.

MD 1060 turi integruotą apšvietimą darbui prasto apšvietimo sąlygomis, automatinį AC/DC atpažinimą bei apsaugą pagal CAT IV / 600 V saugos kategoriją. Dėl IP64 apsaugos klasės prietaisas tinkamas naudoti ir sudėtingesnėmis darbo sąlygomis.

Komplektacija: Įtampos testeris Metrel MD 1060, 2 × AAA baterijos, testavimo antgalių apsaugos, vartotojo instrukcija.

PRIVALUMAI

- AC ir DC įtampos matavimas iki 690 V
- Automatinis AC / DC įtampos atpažinimas
- Grandinės vientisumo tikrinimas su garsine ir LED indikacija
- Fazių nustatymo funkcija
- Fazių sekos nustatymas
- LED indikacija matavimo rezultatų rodymui
- Garsinė indikacija matavimo patvirtinimui

- Integruotas apšvietimas darbui prasto apšvietimo sąlygomis
- Automatinis išsijungimas energijos taupymui
- Tvirtas korpusas profesionaliam naudojimui
- Saugos kategorija CAT IV / 600 V
- Apsaugos klasė IP64

TECHNINIAI PARAMETRAI

Įtampos matavimai

- AC įtampa: 12 V ... 690 V
- Dažnis: 16 Hz ... 400 Hz
- DC įtampa: 12 V ... 690 V

Grandinės vientisumo matavimai

- Vientisumo testas: 0 ... 500 kΩ
- Testavimo srovė: 3,5 mA

Fazių nustatymas

- Vienpolė fazės indikacija: >100 V AC
- Fazių sekos nustatymas: dvipolis matavimas

Bendri duomenys

- Ekranas: LED indikatorius
- Garsinė indikacija: taip
- Apšvietimas: taip
- Saugos kategorija: CAT IV / 600 V
- Apsaugos klasė: IP64
- Darbinė temperatūra: -15 °C ... +55 °C
- Maitinimas: 2 × 1,5 V AAA baterijos
- Matmenys: 240 × 60 × 20 mm
- Svoris: 200 g



[Metrel MD 1060](#)

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856