

Įtampos ir tęstinumo testeris METREL MD 1160

**Kaina:****52.93 € (be PVM)****64.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ĮTAMPOS IR TĘSTINUMO TESTERIS METREL MD 1160

Metrel MD 1160 tai patikimas dvipolis įtampos ir tęstinumo testeris, tinkantis tiek profesionalams, tiek buitiniams reikmėms. Prietaisas leidžia greitai ir tiksliai nustatyti AC/DC įtampą, patikrinti grandinės vientisumą, atlikti vienpolį fazės testą bei fazių sekos nustatymą.

MD 1160 atitinka naujausius įtampos testerių saugos standartus IEC/EN 61243-3:2014 ir turi GS TÜV patvirtinimą, užtikrinantį saugų naudojimą.

Testerio korpusas pagamintas iš patvarios, neslidžios gumos, todėl prietaisą patogiu ir saugu laikyti rankoje. LCD ekranas ir aiškios LED indikacijos užtikrina gerą informacijos matomumą, o integruotas baltos šviesos žibintuvėlis leidžia patogiai dirbti ir prastai apšviestose vietose.

Komplektacija: Metrel MD 1160 testeris, 2 × AAA baterijos, testavimo antgalių apsaugos (GS38), vartotojo instrukcija.

PRIVALUMAI

- AC ir DC įtampos matavimas nuo 12 V iki 690 V
- Automatinis AC/DC atpažinimas
- Vienpolis fazės testas ir dvipolis fazių sekos nustatymas
- Vientisumo patikra su garsiniu signalu ir LED indikacija (<500 kΩ)
- Greitas reagavimo laikas <1 s
- Aiškus LCD ekranas
- Optinė ir garsinė PE žemos įtampos indikacija

- Automatinis išsijungimas energijai taupyti
- CAT IV 600 V apsaugos kategorija - tinkamas darbui ant elektros įvadų ir paskirstymo įrenginių
- Atitinka standartus: IEC/EN 61243-3:2014, EN 61326-1, DIN VDE 0682-401, DIN EN 61140

TECHNINIAI PARAMETRAI

- AC įtampa: 12...690 V
- DC įtampa: 12...690 V
- Reagavimo laikas: <1 s
- Dažnių diapazonas: 16...400 Hz
- Vientisumo testas:
- Diapazonas: 0...500 kΩ (+50 %)
- Indikacija: garsinė + LED
- Testo srovė: 3,5 mA
- Fazės funkcijos:
- Vienpolis fazės nustatymas
- Dvipolis fazių sekos nustatymas
- Fazės indikacija nuo >100 V AC
- Ekranas: LCD
- Apsauga: IP64
- Saugos kategorija: CAT IV 600 V
- Darbinė temperatūra: -15...+55 °C
- Maitinimas: 2 × AAA (1,5 V) baterijos
- Matmenys: 240 × 60 × 20 mm
- Svoris: ~200 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856