

# Izoliacijos varžos matuoklis Benetech GT5306A

**Kaina:****86.16 € (be PVM)****104.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## IZOLIACIJOS VARŽOS MATUOKLIS BENETECH GT5306A

Tikslus, patikimas ir patogus naudoti. Matuoklis gali patikrinti RCD parametrus – ypač RCD reakcijos laiką, po kurio įtampa atjungžiama, esant tam tikram srovės dydžiui. „AUTO RAMP“ funkcija leidžia patikrinti atsako laiką ir srovės reikšmes. Matavimo rezultatai automatiškai rodomi ekrane. Jis taip pat turi 0° ir 180° fazių parinktis, kurios leis jums patikrinti greičiausią paleidimo laiką. Viršijus diapazoną, rodomas simbolis „OL“. Prietaisas turi saugiklius ir atitinka CAT III 300V saugos standartus. Matuoklį galima naudoti energetikos srityje, gamyboje, metalurgijoje, chemijos pramonėje, elektros instaliacijos priežiūrai namuose ir kitose pramonės šakose. Idealiai tinka gamybos procesams, montavimo aptarnavimui, apsauginių ir virš įtampų jungiklių tikrinimui ir priežiūrai.

**Komplekte yra:** izoliacijos varžos matuoklis Benetech GT5306A, juodas bandymo laidas, raudonas bandymo laidas, 2 vnt. aligatoriaus segtukai, 6 x AA 1,5 V šarminės baterijos, vartotojo vadovas, dėklas

### PRIVALUMAI

- Izoliacijos varžos matavimas
- Kintamosios srovės (AC) matavimas
- Nuolatinės srovės (DC) matavimas
- Mažos varžos matavimas
- Išmatuotų matavimų / duomenų saugojimas
- Senkančios baterijos indikatorius

- Didelis skaitmeninis LCD ekranas
- Išorinis nuolatinės srovės maitinimo šaltinis DC 9 V 1,5A
- Raudona signalizacija, garsinis signalas
- Aukštos įtampos signalizacija

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Ekranas: LCD ekranas, 3,5 skaitmenų (maksimalus rodmuo „1999“)
- Perkrovos indikatorius: viršijus viršutinį diapazoną, pirmasis skaitmuo rodomas „1“
- Mėginių ėmimo laikas: 3 kartus per sekundę
- Leistinas aukštis:  $\leq 2000$  m
- Papildomas atsparumo temperatūros koeficientas: 0,15 nurodytas tikslumas / °C ( $< 18$  °C arba  $> 28$  °C)
- Darbo aplinka: patalpose, užterštumo laipsnis: 2
- Naudojimo sąlygos: temperatūra: nuo  $-15$  °C iki  $55$  °C, drėgmė:  $< 75$  % RH
- Laikymo sąlygos: temperatūra: nuo  $-40$  °C iki  $60$  °C, drėgmė:  $< 90$  % RH
- Apsauga nuo perkrovos: 100 mA / 60 V (atstatomas saugiklis)
- Senkančios baterijos indikatorius: ekrane pasirodo baterijos simbolis
- Maitinimas: 6 x AA 1,5 V baterijos arba išorinis 9 V DC maitinimo šaltinis
- Srovės suvartojimas: energijos suvartojimas be apkrovos  $< 300$  mW bandymo metu
- Matmenys: 176 x 110 x 77 mm
- Svoris: 580 g (su baterijomis)

## Izoliacijos varžos matuoklis:

- Nominali įtampa: 250 V / 500 V / 1000 V
- Tikslumas:  $\pm 10$  %
- Bandymo diapazonas:
  - 250 V: R = 250 k $\Omega$  1 mA; izoliacijos varža: 1 M $\Omega$  ~ 200 M $\Omega$ ; tikslumas:  $\pm 10$  %
  - 500 V: R = 500 k $\Omega$  1 mA; izoliacijos varža: 1 M $\Omega$  ~ 200 M $\Omega$ ; tikslumas:  $\pm 10$  %
  - 1000V: R = 1 M $\Omega$ ; izoliacijos varža: 1 M $\Omega$  ~ 2000 M $\Omega$ ; tikslumas:  $\pm 10$  %
- Trumpojo jungimo srovė:  $< 1,8$  mA
- Vidutinė varža: 250 / 500V: 100 M $\Omega$
- Atsparumas:  $\Omega$  ~ 2 K $\Omega$ ,  $< 50$   $\Omega$  pasigirs aliarmo garsas;
- Bandymo srovė: 1 mA, tikslumas:  $+ (0,8 \% \pm 6)$
- DC įtampos matavimas: 0 V ~ 1000 V; tikslumas  $+ (0,5 \% \pm 6)$
- AC įtampos matavimas: 0 V ~ 750 V; tikslumas  $+ (1 \% \pm 6)$

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856