

Kabėlių detektorius CEM LA-1012

**Kaina:****205.99 € (be PVM)****249.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KABELIŲ DETEKTORIUS CEM LA-1012

Kabėlių detektorius CEM LA-1012 – profesionalus bendrosios paskirties kabėlių detektorius, skirtas kabėliams sienose ir po žeme aptikti. Prietaisas taip pat naudojamas saugiklių, jungiklių galutinėse grandinėse identifikavimui bei pertrūkių ar trumpųjų jungimų lokalizavimui.

Rinkinį sudaro siųstuvai ir imtuvai, tiekiami kietame transportavimo dėkle. Skaitmeniniu būdu koduotas siųstuvų signalas užtikrina aiškų ir patikimą atpažinimą. Imtuvas turi apšviestą LCD ekraną bei integruotą žibintuvėlio funkciją darbui prastai apšviestose vietose. Prietaisas tinka kabėliams po įtampa ir be įtampos aptikti be papildomų priedų.

Komplektacija: kabėlių detektorius CEM LA-1012 (siųstuvai ir imtuvai), 2 × 9 V baterijos, krokodilo spaustukai, bandymo laidai, transportavimo dėklas.

PRIVALUMAI

- Tinka kabėliams po įtampa ir be įtampos aptikti
- Rinkinį sudaro siųstuvai ir imtuvai
- Skaitmeniniu būdu koduotas signalas patikimam atpažinimui
- Siųstuvai su LCD ekranu, rodančiu signalo lygį, kodą ir išorinę įtampą
- Imtuvas su apšviestu LCD ekranu ir signalo lygio indikacija
- Automatinis arba rankinis signalo jautrumo reguliavimas
- Akustinio signalo įjungimo ir išjungimo funkcija
- Automatinis maitinimo išjungimas
- Integruota žibintuvėlio funkcija
- Galimybė naudoti papildomus siųstuvus
- Atitinka EN 61010-1, CAT III 300 V reikalavimus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Siūstuvo įtampos matavimo diapazonai: 12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
- Siūstuvo dažnio diapazonas: 0 - 60 Hz
- Siūstuvo išėjimo signalas: 125 kHz
- Siūstuvo maksimali įtampa: iki 400 V AC/DC
- Siūstuvo matmenys (aukštis × plotis × gylis): 190 × 60 × 37 mm
- Siūstuvo svoris: 229 g
- Imtuvo kabelio vietos sekimo gylis: 0 - 2,5 m (sieniniai / požeminiai kabeliai)
- Imtuvo pagrindinės įtampos aptikimas: 0 - 0,4 m
- Imtuvo matmenys (aukštis × plotis × gylis): 128 × 68 × 30 mm
- Imtuvo svoris: 185 g
- Gamintojas: CEM

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856