

Kintamosios srovės matuoklis CEM DT-320

**Kaina:****90.87 € (be PVM)****109.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KINTAMOSIOS SROVĖS MATUOKLIS CEM DT-320

Kintamosios srovės matuoklis CEM DT-320 – profesionalus lankstus srovės spaustukas, skirtas elektros tinklų ir įrangos parametrams matuoti nepažeidžiant laidų izoliacijos. Prietaisas pritaikytas naudoti pramonėje, energetikos ir komunalinių paslaugų srityse.

Matuoklyje įmontuota lanksti srovės kilpa, nėra judančių mechaninių dalių – tai padidina patikimumą ir eksploataavimo trukmę. „TrueRMS“ funkcija užtikrina tikslius matavimus net esant iškraipytoms bangos formoms. Apšviestas ekranas leidžia patogiai dirbti prastai apšviestose vietose. Kompaktiškas, smūgiams atsparus korpusas tinka naudoti tiek patalpose, tiek lauke.

Komplektacija: kintamosios srovės matuoklis CEM DT-320, baterijos, naudotojo vadovas.

PRIVALUMAI

- Lanksti 457 mm srovės kilpa be judančių mechaninių dalių
- „TrueRMS“ režimas tiksliems matavimams
- Apšviestas LCD ekranas su 3000 skaitmenų
- DATA HOLD funkcija rodmeniui užfiksuoti
- Automatinis išjungimas po ~ 15 min.
- Baterijos išsikrovimo indikatorius
- Perkrovos indikatorius „OL“
- Atspari smūgiams konstrukcija
- Atitinka EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326-1 saugos standartus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Kintamoji srovė (50–400 Hz, TRMS): 30 A AC (rezoliucija 0,01 A, tikslumas $\pm(3\% + 8)$); 300 A AC

(rezoliucija 0,1 A, tikslumas $\pm(3\% + 5)$); 3000 A AC (rezoliucija 1 A, tikslumas $\pm(3\% + 5)$)

- Ekranas: 3000 skaitiklių, LCD
- Darbinė temperatūra: 5 °C - 40 °C
- Laikymo temperatūra: -20 °C - 60 °C
- Darbinė drėgmė: iki 80 % (31 °C), mažėja iki 50 % (40 °C)
- Sandėliavimo drėgmė: <80 %
- Darbinis aukštis: iki 2000 m
- Baterija: 1,5 V AAA × 2
- Automatinis išjungimas: po ~15 min
- Saugos kategorija: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 2 taršos laipsnis
- Matmenys (aukštis × plotis × gylis): 180 × 106 × 28 mm
- Svoris: 200 g
- Gamintojas: CEM

Pastaba: tikslumo parametrai nurodyti esant 23 °C \pm 5 °C temperatūrai ir <80 % santykinei drėgmei; matavimas atliekamas lankstaus žiedo centre.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856