Miliometras PCE-MO 2002



Kaina:
869.88 € (be PVM)
1052.55 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Miliometras "PCE-MO 2002"

Atlieka matavimus nuo 100 μΩ iki 2000 Ω. Prietaiso korpusas atsparus vandens lašams ir apsauo prietaisą nuo jų patekimo į matuoklio vidų. Matavimų rezultatai pateikiami prietaiso LCD ekrane.
Prietaisu galima matuoti varžą ritėse, generatoriuose, transformatoriuose, lygiagrečiose ir antrinėse grandinėse, komutatoriuose, relėse. Taip pat matuoja privalomąją energiją kasyklose, lėktuvuose, traukinių sistemose, laivuose ir elektros instaliacijose tiek pramonėje, tiek ir namuose. Galima atlikti ciklinių sistemų tęstinumo testus.

Matuokliu taip pat galima patikrinti suspaudimo elementus oro linijose, atlikti testavimo ir priežiūros darbus elektros skydinėse, tikrinti saugiklius, jungtis, kontaktus ir kita.

Matuoklis sukalibruotas gamykloje.

Komplektą sudaro: matuoklis, testo laidų komplektas, dirželis, baterijos, instrukcija.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Matavimo sistema su keturiais laidininkais
- 5 matavimo diapazonų pasirinkimas
- 3 bandymų srovės su perkaitimo saugikliu
- Viršįtampis saugiklis matavimo įėjimams
- Didelis LCD ekranas
- Automatinė duomenų sustabdymo funkcija
- Automatinio išsijungimo funkcija

- LED indikacija, kada viršijamos leidžiamos vertės
- Kompaktiško dydžio, tvirtas bet kartu ir lengvas prietaisas
- Vandeniui atsparus korpusas
- Apauga: IEC-1010-1; CAT IV 20 V

TECHNINIAI PARAMETRAI

Matavimo diapazonai:

- 0 ... 200 mΩ / 100 µΩ
- 0 ... 2000 mΩ / 1 mΩ
- 0 ... 20 Ω / 10 mΩ
- 0 ... 200 Ω / 100 mΩ
- 0 ... 2000 Ω / 1 Ω

Tikslumas: ± 0,5 % nuo matavimo vertės, ± 2 skaičiai visame diapazone esant darbinei temperatūrai nuo -15 iki +55 °C (matuojant su testavimo laidais)

Nuolatinės srovės matavimas:

- 1 mA (diapazonas: 2000 Ω)
- 10 mA (diapazonas: 200/20 Ω)
- 100 mA (diapazonas: 2000 m Ω/ 200 mΩ)

Tikslumas: ± 0,1 %

Kiti parametrai:

- Maksimali išėjimo įtampa (C1-C2): 20 V
- Maitinimas: 8 x 1,5 V (AA) baterijos
- Matmenys: 250 x 190 x 110 mm
- Svoris: 1,5 kg.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856