

Multifunkcinis elektros instaliacijų matuoklis Sonel MPI-536

**Kaina:****2289.96 € (be PVM)****2770.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MULTIFUNKCINIS ELEKTROS INSTALIACIJŲ MATUOKLIS SONEL MPI-536

Sonel MPI-536 – tai daugiavfunkcis elektros instaliacijų matuoklis, skirtas gyvenamųjų, komercinių ir pramoninių elektros sistemų bandymams. Prietaisas apjungia kelias matavimo funkcijas ir leidžia atlikti pagrindinius instaliacijos saugos ir apsaugos nuo elektros smūgio bandymus vienu įrenginiu.

MPI-536 išsiskiria plačiomis izoliacijos matavimo galimybėmis: testavimo įtampa iki 2500 V, matavimo rezultatai gali būti vaizduojami grafikais $R(t)/U(t)$, $R(t)/I(t)$, $U(t)/I(t)$ ir $I(U)$. Prietaisas automatiškai apskaičiuoja PI, DAR, AB1, AB2 bei temperatūrinius koeficientus k_{20} ir k_{40} . Naudojant papildomą AutoISO-2500 adapterį, galima automatiškai matuoti 3–5 gyslų kabelių izoliaciją.

Matavimai gali būti atliekami automatiniuose režimuose: RCD testų AUTO režimas, konfigūruojamos matavimo sekos (auto-testai) ir automatinės izoliacijos matavimų procedūros. Tai pagreitina instaliacijos tikrinimą ir sumažina pasikartojančių veiksmų kiekį.

Prietaisas turi 7 colių TFT jutiklinį ekraną, kuris užtikrina aiškų duomenų atvaizdavimą ir patogų valdymą. Korpusas su IP51 apsauga padidina atsparumą aplinkos veiksniams, o nuimama microSD atmintis ir USB, Bluetooth* bei Wi-Fi* ryšys palengvina duomenų perdavimą. MPI-536 suderinamas su Sonel Reports PLUS ir Sonel Reader programine įranga.

PRIVALUMAI

- Trumpųjų jungimų kontūro varžos ir RCD parametrų matavimas (AC, A, B tipai)
- Izoliacijos varžos matavimas 10 V...2500 V su grafine diagnostika

- Įžeminimo ir dirvožemio varžos matavimai keliais metodais
- Apsauginių laidininkų tęstinumo, fazės sekos ir variklių sukimosi krypties testai
- Automatiniai matavimai ir RCD AUTO režimas
- Didelis 7" TFT jutiklinis ekranas aiškiam rezultatų vaizdavimui
- MicroSD atminties palaikymas, USB, Bluetooth ir Wi-Fi ryšiai
- Li-Ion baterija ir IP51 atsparumas darbui įvairiomis sąlygomis

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Izoliacijos varža: 10 V...2500 V, iki 9.99 GΩ
- Trumpųjų jungimų kilpos varža: 0.13 Ω...1999.9 Ω (IEC 61557)
- RCD testai: 0.2 IΔn...2 IΔn, visų tipų RCD (AC, A, B)
- Įžeminimas: 0.50 Ω...1.99 kΩ (IEC 61557-5), 2-gnybtų metodas iki 99.9 kΩ
- Tęstinumas: 200 mA ir žemos srovės režimai
- Apšvietimas: 0 lx...399.9 klx
- Ekranas: 7" TFT LCD 800×480 px
- Apsauga: IP51
- Atmintis: microSD
- Maitinimas: Li-Ion akumuliatorius
- Komunikacija: USB, SD, Bluetooth*, Wi-Fi*
- Pagalbos sistema: įmontuoti prijungimo schemų ekranai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

