

Skaitmeninis RCD matuoklis Benetech GT5206A

**Kaina:****132.77 € (be PVM)****160.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS RCD MATUOKLIS BENETECH GT5206A

Sukurtas, remiantis išmaniuoju mikroprocesoriumi, dėl kurio jis pasižymi dideliu tikslumu, patikimumu ir patogiu naudojimu. Matuoklis gali patikrinti RCD parametrus – ypač RCD reakcijos laiką, po kurio įtampa atjungiamą, esant tam tikram srovės dydžiui. „AUTO RAMP“ funkcija leidžia patikrinti atsako laiką ir srovės reikšmes. Matavimo rezultatai automatiškai rodomi ekrane. Jis taip pat turi 0° ir 180° fazių parinktis, kurios leis jums patikrinti greičiausią paleidimo laiką. Viršijus diapazoną, rodomas simbolis „OL“. Prietaisas turi saugiklius ir atitinka CAT III 300V saugos standartus. Matuoklį galima naudoti energetikos srityje, gamyboje, metalurgijoje, chemijos pramonėje, elektros instaliacijos priežiūrai namuose ir kitose pramonės šakose. Idealiai tinka gamybos procesams, montavimo aptarnavimui, apsauginių ir virš įtampių jungiklių tikrinimui ir priežiūrai.

Komplekte yra: skaitmeninis RCD matuoklis GT5206A, bandymo laidas su trimis kištukais, vartotojo vadovas, medžiaginis dėklas, kartoninė pakuotė

PRIVALUMAI

- Prietaisas skirtas tik vienfaziam 230 V / 50 Hz maitinimo šaltiniui
- Laidų patikrinimas: šviesos diodai rodo teisingą prijungimą, jei du žali šviesos diodai PE ir PN dega, o raudonas šviesos diodas yra išjungtas, tada jungtis yra teisinga – testą galima atlikti tik tada, kai laidai yra teisingai sujungti
- Fazės kampo pasirinkimas: galite pasirinkti pradėti testą nuo teigiamos vertės (0°) arba nuo neigiamos pusės ciklo (180°).
- Viršijus diapazoną, rodomas simbolis „OL“ . Tačiau kai bandymo paleidimo laikas viršija maksimalų

bandymo laiką, ekrane bus rodomas simbolis „OL mS“.

- Automatinis duomenų saugojimas: baigus bandymą rodomi matavimo rezultatai saugomi tam tikrą laiką
- „AUTO RAMP“ funkcija: leidžia patikrinti atsakymo laiką ir srovės reikšmę
- Signalizacijos įjungimo funkcija: po 3 minučių veikimo prietaisas įjungia garsinį signalą
- Integruota FUSE apsaugos apsauga
- Maitinimas: maitinamas tiesiogiai iš bandomosios grandinės (230 V / 50 Hz maitinimas)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- RCD testas: 4 funkcijos: X1/2; X1; X5; „Auto ramp“
- Darbinė įtampa: 230 V / 50 Hz (diapazonas: 195–253 V)
- Darbo aplinka: temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C; drėgmė: ≤ 80 %
- Laikymo sąlygos: temperatūra: nuo -20 °C iki 60 °C
- Drėgmė: ≤ 75 %
- Rinkinio matmenys: apie 180 x 85 x 175 mm
- Rinkinio svoris: apie 951g
- Taikomi standartai: IEC 61010-1 CAT III 300V, užterštumo laipsnis: 2, IEC 61557-1, 5IEC 61010-2-31

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856