

Srovės matavimo replės CEM DT-3391



SROVĖS MATAVIMO REPLĖS CEM DT-3391

Srovės matavimo replės CEM DT-3391 – profesionalus AC/DC T-RMS matuoklis, skirtas didelės galios elektros įrenginių diagnostikai. Prietaisas pasižymi plačiais 52 mm gnybtais, leidžiančiais patogiai apgaubti didelio skersmens laidininkus.

Modelis atitinka CAT IV 600 V ir CAT III 1000 V saugos reikalavimus, todėl tinka darbui sudėtingose ir didelės galios aplinkose. Integruotos įtampos, srovės, varžos, talpos, dažnio ir temperatūros matavimo funkcijos užtikrina universalų pritaikymą komunalinių paslaugų, pramonės ir elektros rangos srityse. LCD ekranas su foniniu apšvietimu leidžia aiškiai matyti rodmenis net prastai apšviestose vietose.

Komplektacija: srovės matavimo replės CEM DT-3391, transportavimo dėklas, testavimo laidai, temperatūros zondas (K tipo), baterija, naudotojo vadovas.

PRIVALUMAI

- Platūs 52 mm gnybtai
- 3999 skaitmenų LCD ekranas su apšvietimu
- Temperatūros matavimas su K tipo termoelementu
- Duomenų išlaikymo ir santykinio matavimo funkcijos
- Automatinis išjungimas po ~30 min
- Baterijos išsikrovimo ir perkrovos indikacija
- Atitinka IEC 61010-1, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V reikalavimus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Kintamoji srovė (AC, T-RMS): iki 1000 A (rezoliucija 10 mA, tikslumas $\pm(2,5 \% + 5 \text{ d})$)
- Nuolatinė srovė (DC): iki 1000 A (rezoliucija 10 mA, tikslumas $\pm(3,0 \% + 4 \text{ d})$)
- Kintamoji įtampa (AC): iki 600 V (rezoliucija 0,1 mV, tikslumas $\pm(0,8 \% + 2 \text{ d})$)
- Nuolatinė įtampa (DC): iki 600 V (rezoliucija 0,1 mV, tikslumas $\pm(1,0 \% + 4 \text{ d})$)
- Varža: iki 40 M Ω (rezoliucija 0,1 Ω , tikslumas $\pm(1,0 \% + 4 \text{ d})$)
- Talpa: iki 100 μF (rezoliucija 0,01 nF, tikslumas $\pm(3,0 \% + 5 \text{ d})$)
- Dažnis: iki 10 MHz (rezoliucija 0,01 MHz, tikslumas $\pm(1,2 \% + 3 \text{ d})$)
- Temperatūra: iki 1000 $^{\circ}\text{C}$ (rezoliucija 1 $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$, tikslumas $\pm(3,0 \% + 5 \text{ d})$)
- Darbinė temperatūra: 5 $^{\circ}\text{C}$ - 40 $^{\circ}\text{C}$
- Laikymo temperatūra: -20 $^{\circ}\text{C}$ - 60 $^{\circ}\text{C}$
- Darbinė drėgmė: iki 80 % (31 $^{\circ}\text{C}$), mažėja iki 50 % (40 $^{\circ}\text{C}$)

- Laikymo drėgmė: <80 % RH
- Darbinis aukštis: iki 2000 m
- Maitinimas: 9 V baterija
- Matmenys: 270 × 100 × 47 mm
- Svoris: 452 g
- Gamintojas: CEM

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856