

Srovės matavimo replės CEM DT-339



SROVĖS MATAVIMO REPLĖS CEM DT-339

Srovės matavimo replės CEM DT-339 – profesionalus T-RMS įrenginys, skirtas tiksliam AC ir DC srovės matavimui bei neinvaziniam izoliacijos būklės tikrinimui. Prietaisas leidžia atlikti matavimus neišjungiant įrenginių ir neatjungiant įrangos.

Unikali gnybtų konstrukcija sumažina gretimų laidininkų ir išorinių magnetinių laukų įtaką, todėl užtikrinamas tikslus matavimas net sudėtingose aplinkose. Integruotos duomenų išlaikymo ir santykinio matavimo funkcijos palengvina analizę. Tvirtas korpusas ir aukšti saugos standartai užtikrina patikimą darbą pramoninėmis sąlygomis.

Komplektacija: srovės matavimo replės CEM DT-339, transportavimo dėklas, testavimo laidai, temperatūros zondas (K tipo), baterijos, naudotojo vadovas.

PRIVALUMAI

- 1 mA skiriamoji geba AC ir DC srovei
- True RMS iškraipytų bangų formų matavimas
- Neinvazinis matavimas neatjungiant įrangos
- Temperatūros matavimas su K tipo termoelementu
- 5000 skaitmenų LCD ekranas su apšvietimu
- Duomenų išlaikymo ir santykinio matavimo funkcijos
- Platus matavimo diapazonas nuo mažų iki didelių srovių
- Automatinis išsijungimas baterijos taupymui
- Atitinka IEC 61010-2-032, CAT III 600 V, 2 užterštumo laipsni

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Kintamoji srovė (T-RMS): iki 80 A (rezoliucija 1 mA, tikslumas $\pm(2,8 \% + 25$ skaitmenys))
- Nuolatinė srovė (DC): iki 80 A (rezoliucija 1 mA, tikslumas $\pm(2,8 \% + 30$ skaitmenų))
- Kintamoji įtampa (T-RMS): iki 600 V (rezoliucija 0,1 mV, tikslumas $\pm(1,0 \% + 15$ skaitmenų))
- Nuolatinė įtampa (DC): iki 600 V (rezoliucija 0,1 mV, tikslumas $\pm(0,8 \% + 5$ skaitmenys))
- Varža: iki 50 M Ω (rezoliucija 0,1 Ω , tikslumas $\pm(1,0 \% + 4$ skaitmenys))
- Talpa: iki 500 μ F (rezoliucija 1 pF, tikslumas $\pm(3,0 \% + 5$ skaitmenys))
- Dažnis: iki 10 MHz (rezoliucija 0,001 Hz, tikslumas $\pm(1,2 \% + 3$ skaitmenys))
- Temperatūra: -20 $^{\circ}$ C – +760 $^{\circ}$ C (rezoliucija 0,1 $^{\circ}$ C, tikslumas $\pm(2,0 \% + 3$ $^{\circ}$ C))
- Matmenys (aukštis \times plotis \times gylis): 210 \times 70 \times 37 mm

- Svoris: 200 g
- Gamintojas: CEM

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856