

# Universalus instaliacijos tikrinimo prietaisas METREL MI 3152H EUROTSTXC

**Kaina:****1625.00 € (be PVM)****1966.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Naujiena

## UNIVERSALUS INSTALIACIJOS TIKRINIMO PRIETAISAS METREL MI 3152H EUROTSTXC

„Metrel MI 3152H EurotestXC“ yra ne tik vienas iš pažangiausių matavimo prietaisų rinkoje, bet ir puikus pavyzdys, kaip technologija gali supaprastinti ir padaryti efektyvesnius elektros matavimus. Šio prietaiso įsigijimas yra investicija į kokybę, patikimumą ir modernumą.

Vienas iš šio modelio išskirtinių bruožų yra jo daugiafunkciškumas. „Metrel MI 3152H“ suteikia galimybę atlikti įvairius matavimus, pradedant nuo paprastų elektrinių varžų patikrinimų ir baigiant sudėtingesnėmis funkcijomis. Tai reiškia, kad naudodamiesi šiuo prietaisu, galite užtikrinti visišką ir kokybišką instaliacijų patikrinimą.

Dizaino požiūriu, „Metrel MI 3152H“ yra sukurtas taip, kad būtų lengva naudoti įvairiose darbo sąlygose. Jo tvirtas korpusas ne tik apsaugo prietaisą nuo įvairių pažeidimų, bet ir garantuoja jo ilgaamžiškumą. Pridėjus prie to patogų krepšį nešiojimui, gaunate puikų sprendimą, kuris tinka tiek stacionariems, tiek mobiliosioms darbo vietoms.

Tačiau vienas iš pačių moderniausių ir patraukliausių „Metrel MI 3152H“ bruožų yra jo sugebėjimas susisieti su kitais įrenginiais. BlueTooth ir USB jungtys ne tik padidina prietaiso galimybes, bet ir suteikia papildomą patogumą vartotojui. Galimybė perkelti duomenis be laido reiškia, kad galite nedelsiant saugoti, analizuoti ir dalintis rezultatais su kolegomis ar klientais.

„Metrel MI 3152H EurotestXC“ neabejotinai yra puikus pasirinkimas profesionalams, kurie vertina aukštą technologijos kokybę, patikimumą ir efektyvumą. Su šiuo prietaisu, kiekvienas matavimas bus atliekamas greitai, tiksliai.

**Komplektacija:** MI 3152H EurotestXC, 1.5 m, 2.5 kV testavimo laidai, 2 x 1.5 m, testavimo laidai, 3 x 1.5 m, maitinimo adapteris + 6 NiMH įkraunamos AA baterijos, testavimo antgaliai, 4 vnt. (mėlynas, juodas, žalias, raudonas), krokodilo tipo spaustukai, 4 vnt. (mėlynas, juodas, žalias, raudonas), RS232 - PS/2 kabelis, USB kabelis, minkštas krepšys nešiojimui, diržas nešiojimui ant kaklo, programinė įranga Metrel ES Manager su BASIC raktu, trumpa vartojimo instrukcija.

#### **TECHNINIAI PARAMETRAI:**

- Izoliacijos varžos matavimo (EN61557-2): Taip;
- Diapazonas: 0,00 MΩ - 19,99 GΩ;
- Testavimo įtampa (V DC): Taip;
- 50 V - 2500 V;
- Diagnostika su PI ir DAR koef. apskaičiavimu: Taip;
- Vartotojo autoseka: Taip;
- Pereinamų kontaktų tikrinimas (200mA) (EN61557-4): Taip;
- Automatinis poliarumo keitimas: Taip;
- Grandinės vientisumo tikrinimas (7mA): Taip;
- Izoliacijos tikrinimas naudojantis autosekomis L-PE, N-PE, L-N: Taip;
- Linijos impedanso matavimas ir Iscp skaičiavimas (EN61557-3) trijų laidų metodu: Taip;
- Diapazonas: 0,00 Ω - 9,99 kΩ;
- Grandinės impedanso matavimas ir Iscp skaičiavimas (EN61557-3) trijų laidų metodu: Taip;
- Diapazonas: 0,00 Ω - 9,99 kΩ;
- Grandinių su NSR (RCD) rele impedanso matavimas: Taip;
- NSR (RCD) Testavimas (EN61557-6): Taip;
- Prisilietimo įtampos matavimas: Taip;
- AC įtampos matavimas (V): Taip;
- Diapazonas: 0 V - 550 V;
- Dažnio matavimas (Hz): Taip;
- Diapazonas: 0,00 Hz - 499,9 Hz;
- Fazių sekos nustatymas (EN61557-7): Taip;
- Įžeminimo varžos matavimas 3-(4-) laidų metodu (EN61557-5) (žr. priedus): Taip;
- Įžeminimo varžos matavimas 3-(4-) laidų metodu ir atskiro įžeminimo elektrodo neatjungiant jo nuo grandinės (naudojant srovės matavimo replės)(žr. priedus): Taip;
- Įžeminimo varžos matavimas su 2 srovės matavimo replėmis (žr. priedus): Taip;
- Specifinė grunto varža (žr. priedus): Taip;
- TRMS nuotėkio / apkrovos srovė (žr. priedus): Taip;
- Diapazonas: 0,0 mA - 299,9 A (su A1391 replės);
- Apšvietumo matavimas (žr. priedus): Taip;
- Diapazonas: 0,01 lux - 19,99 klux;
- Pagalbos meniu: Taip;
- RS 232 jungtis: Taip;
- USB jungtis: Taip;
- Bluetooth sąsaja: Taip;
- Meniu lietuvių kalba: Taip;
- Įtrauktas į LR matavimo priemonių registrą: Taip;
- Registro Nr.2-2559:2018.

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856